

EFB Elektronik Netzwerkschrank PEL 24HE 19Zoll 600x600

Artikelnummer	900042251
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

EFB Elektronik Netzwerkschrank PEL 24HE 19Zoll 600x600

Produktbeschreibung:

19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494
 Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar
 Innenseitig 4 x 19" Profilschienen (2 vorn, 2 hinten), pulverbeschichtet, tiefenverstellbar in 20 mm Schritten
 Aufsteigende Nummerierung der Höheneinheiten an den 19" Profilen
 Fronttür einteilig, mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 5 mm)
 Fronttür mit 1-Punkt Schwenkhebelgriff, abschließbar
 Rücktür einteilig, Stahlblech, mit 1 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Fronttür)
 Türanschlag bei Front- und Rücktür links- und rechtsseitig möglich, Türöffnungswinkel > 180°
 Abnehmbare Seitenwände mit 2 Schnellverschlüssen und 1 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss)
 Schränke seitlich anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihverbinder-Set Art.-Nr. PEL-ANR01
 Dach und Boden mit 2 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (386 x 69 mm)
 Dach und Boden vorbereitet zur Aufnahme von 4-fach Lüftereinheiten Art.-Nr. PEL-LFD04ET.GR
 Kabeleinführungen und Lüfteraufnahmen verschlossen mit verschraubten Abdeckungen
 Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet
 Traglast 800 kg bei statisch gleichmäßiger Verteilung
 Schutzart IP20
 Lackierung RAL7035, lichtgrau
 Inklusive Zubehör: 4 x Nivellierfüße, Käfigmutterersatz (VPE 40 Stk. bei 42HE, 20 Stk. bei 24HE), Schlüssel
 Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Schrank

Regaltyp

Netzwerkschrank

Produktmaterial

Stahlblech, Glas

Packungsinhalt

4 Nivellierfüße, 20 x Käfigmutter, Schlüssel, Glasfronttür, Rückwandtür aus Stahl, Seitenelement

Rack-Größe

48,3 cm (19")

Höhe (Rack-Einheiten)

24U

Breite

60 cm

Tiefe

60 cm

Max. Ladegewicht

800 kg

Farbe

RAL 7035, Hellgrau

Oberfläche

Pulverbeschichtung

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Sicherheitsglas (Glasstärke 5 mm), passive Belüftung, abschließbare Fronttür, 180°-Türöffnung, oben und unten

Kabeleingangspunkte, vormontiert, passive Belüftung, Glasfronttür, abnehmbare Seitenteile, mit Erdung, verkröpfte Profilschiene,

Einpunktverriegelung, stapelbar, abschließbare Rücktür

Kennzeichnung

IP20, DIN 41494

Produkteigenschaften

Höhe (Rack-Einheiten) 24

Farbkategorie Grau

Farbe Hellgrau, RAL 7035

Zubehörkategorie Racks und Rack-Hardware

Weitere Bilder

