

HP Elite t655/IGEL/RyznR2314/32GF/8GR TC Germany German localization Thin Client

Artikelnummer	900197533
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

HP Elite t655/IGEL/RyznR2314/32GF/8GR TC Germany German localization Thin Client

Produktbeschreibung:

Die flexiblen Leistungsoptionen des HP Elite t655
Der Thin Client steigert die Produktivität Ihrer Belegschaft,
während die professionellen Sicherheitsfunktionen
Ihre IT-Abteilung ruhig schlafen lassen.
Dieses Gerät, das für anspruchsvolle Leistungsanforderungen
entwickelt wurde,
unterstützt die Endanwender:innen perfekt bei
ihren täglichen Aufgaben,
und die vielseitigen Konfigurationsoptionen tragen
zur Optimierung der Arbeitsbereiche bei.

Technische Details:

Allgemein

Typ

Thin Client

Formfaktor des Produktes

SFF

Integrierte Peripheriegeräte

Lautsprecher

Integrierte Sicherheit

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Lokalisierung

Sprache: Deutsch / Region: Deutschland

Prozessor / Chipsatz

CPU

AMD Ryzen Embedded R2314

Taktfrequenz

2,1 GHz

Max. Turbo-Taktfrequenz

3,5 GHz

Anz. der Kerne

Quad-Core

Prozessoranzahl

1

Max. Prozessoranzahl

1

L2-Cache
2 MB
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Nicht upgradefähig
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 4 MB
Cache pro Prozessor
4 MB
RAM
Installierte Anzahl
8 GB (installiert) / 32 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MT/s
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MT/s
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 0 (frei)
Konfigurationsmerkmale
2 x 4 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash - M.2
Kapazität
1 x 32 GB
Merkmale
eMMC
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik-Controller
Grafikprozessor
AMD Radeon Graphics
Videoschnittstellen
DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
HP USB Business Slim Keyboard
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname

HP 320M

Schnittstelle

USB

Netzwerk

Ethernet-Controller

Realtek RTL8111EPH-CG

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Steckplatz

1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für den internen Speicher)

Schnittstellen

2 x USB 3.1 Gen 1 (2 vorne)

1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 vorne)

1 x Audioausgang/-eingang - Mini-Klinkenstecker (1 vorne)

3 x DisplayPort 1.2 (3 hinten)

2 x USB 2.0 - Type A (2 hinten)

2 x USB 3.2 Gen 1 (2 hinten)

1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten)

1 x Audio-Ausgang/Kopfhörer (1 hinten)

Verschiedenes

Diebstahl-/Einbruchschutz

Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

VESA-Halterung

100 x 100 mm, VESA

Kennzeichnung

EMC, WEEE, EN 60601-1-2, ERP, CECP, RoHS2, SEPA, halogenarm, EMV, HP GSE

Stromversorgung

Gerätetyp

Netzteil

Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts

HP Smart AC Adapter

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Gestellte Leistung

45 Watt

Betriebssystem / Software

Bereitgestelltes Betriebssystem

IGEL OS

Software

HP Easy Tools, HP Device Manager, HP ThinUpdate, HP True Graphics, HP Easy Shell, Microsoft Edge, HP Write Manager, HP

Cloud Endpoint Manager

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert

TCO Certified Desktops 9

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

3,5 cm - 20 cm - 20 cm - 1,174 kg - mit Ständer

- 1,12 kg - ohne Ständer

Breite

3,5 cm

Tiefe

20 cm

Höhe

20 cm

Gewicht

1,174 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

2,106 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

10 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)