

Lancom AIRLANCER ON-QT90 OUTDOOR WIFI Omnidirektional Außenbereich

Artikelnummer	999485742
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Lancom AIRLANCER ON-QT90 OUTDOOR WIFI Omnidirektional Außenbereich

Produktbeschreibung:

WLAN-Sektorantenne mit ca. 90°-Abstrahlwinkel und +6 dBi Gewinn in 2,4 GHz - 5 GHz und 6 GHz 4x4 MIMO-Technologie für zuverlässige WLAN-Ausleuchtung in schwierigen Umgebungsbedingungen Zukunftssicher dank Unterstützung des neuen 6 GHz-Bandes Montagesatz für Wand- und Mastbefestigung - Kabel und Adapter inklusive Anschluss von LANCOM Indoor Access Points über den Adapter AirLancer AN-RPSMA-NJ Besonders geeignet für die Nutzung mit den LANCOM Outdoor Access Points OX-6402 und OW-60290°-Outdoor-WLAN-Sektorantenne mit 4x4 MIMO Die wetterfeste LANCOM Sektorantenne AirLancer ON-QT90 mit einem Abstrahlwinkel von 90° ist ideal für die WLAN-Ausleuchtung von größeren Flächen wie Lagerhallen und Produktionsstätten. Dank 4x4 MIMO-Unterstützung bietet sie höchste Leistung für zuverlässige WLAN-Client-Anbindung in schwierigen Umgebungen - in denen Reflektionen und Streuverluste auftreten können. Durch die Tri-Band-Fähigkeit auf allen vier Ports eignet sich diese Antenne perfekt für den Mischbetrieb in den 2,4 - 5 und 6 GHz-Bändern. Vergleich der LANCOM WLAN-Outdoor-Antennen In welchem Einsatzszenario und mit welchen LANCOM Access Points passt das LANCOM WLAN-Zubehör am besten? Wie werden Access Points und Antennen am sichersten im Außenbereich verbunden? Lernen Sie die verschiedenen Antennentypen des AirLancer-Portfolios kennen und vergleichen Sie Eigenschaften wie Frequenzbänder - Antennen-Verstärkung - Anschlüsse und Kabel.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Antenne

Produktmaterial

UV-beständiger Kunststoff

Breite

23,37 cm

Tiefe

4 cm

Höhe

18,37 cm

Gewicht

900 g

Farbe

Hellgrau

Antenne

Formfaktor

Sektor

Bestimmt für

Wi-Fi

Platzierung / Montage der Antenne

Außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung

Frequenzbereich

2.4 - 2,5 GHz, 4.9 - 7,125 GHz

Antennengewinn

7 dBi (für 2,4 GHz), 7 dBi (für 5 - 6 GHz)

Richtwirkung

Ungerichtet

Stehwellenverhältnis

1.5:1 - 2.0:1

Horizontale Strahlenbreite

60°

Scheinwiderstand

50 Ohm

Verkabelung & Schaltung

Geleisteter Anschluss

4 x N-Anschluss

Verschiedenes

Montagekit

Mitgeliefert

Leistungsmerkmale

MIMO-Technologie

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-40 °C

Max. Betriebstemperatur

85 °C

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

LANCOM OX-6402

Produkteigenschaften

Produkttyp	Antenne
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Gewicht	900 g
Farbkategorie	Grau
Farbe	Hellgrau
Zubehörkategorie	Antennen

Weitere Bilder

