

ALTUSEN KA9140 - Monitor-/Tastatur-Erweiterung - bis zu 150 m - für ALTUSEN KL1516; ATEN KN2132; KVM over IP KN1108, KN1116, KN2116, KN4116, KN4132

ALTUSEN KA9140 kaufen. Monitor-/Tastatur-Erweiterung bis 150 m, kompatibel mit KVM-Systemen. Schnelle Lieferung & super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 997935488

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ATEN ALTUSEN KA9140 Monitor-/Tastatur-Erweiterung bis zu 150 m für KL1516 KN2132 KVM over IP KN1108 KN1116 KN2116 KN4116 KN4132

Produktbeschreibung:

Eigenschaften

- Automatische Signalkompensation, keine entfernungsabhängige Konfiguration über DIP-Schalter erforderlich
- Hot-Plugging - schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten
- Unterstützt VT-100
- Firmwareaktualisierung auf Lebenszeit garantiert
- Verbesserte Grafikqualität - unterstützt Auflösungen bis 1024 x 768 bei Entfernungen bis 300 m (KM0832) bzw. 150 m (KM0432/KM0216); DDC2B
- Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
- Das CPU-Modul mit automatischer Signalkonvertierung ermöglicht flexiblere Anschlüsse (PS/2 und USB), um sämtliche Computerarten (seriell) steuern zu können

Lieferumfang

- 1x KA9140
- 1x 0AD6-1005-10EG Netzteil
- 1x Kit für die Rackmontage
- 1x Kabel zur Firmwareaktualisierung
- 4x Standfüße
- 1x Benutzerhandbuch
- 1x Registrierungskarte

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Monitor-/Tastatur-Erweiterung
Formfaktor
Extern
Netzwerk

Anschluss technik
Kabelgebunden
Maximaler Übertragungsbereich
150 m
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link OK
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x KVM - RJ-45 weiblich | 1 x VGA - HD-15 weiblich | 1 x PS/2-Tastatur weiblich | 1 x RS-232 - DB-9 weiblich
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
3,5 cm
Gewicht
0,5 kg
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ALTUSEN KH1508, KH1508A, KH1516, KH1516A, KH1516AI, KH2508, KH2508A, KH2516, KH2516A, KL1516AI, KL1516AN | ATEN KH1508i, KH1516i, KL1516, KN2132v | ATEN KVM over IP KH1508AI, KN1108V, KN1116V, KN2116A, KN2116V, KN2124v, KN2132, KN2140v, KN4116, KN4116V, KN4124V, KN4132, KN4132V, KN4140v | ATEN LCD KVM Switches KL1508A, KL1508AI | ATEN Matrix KVM KM0032, KM0216, KM0432, KM0532, KM0832, KM0932

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	Monitor-/Tastatur-Erweiterung
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link OK
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x RS-232 - DB-9 weiblich, 1 x PS/2-Tastatur weiblich, 1 x KVM - RJ-45 weiblich, 1 x VGA - HD-15 weiblich
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Netzwerk - Anschluss technik	Kabelgebunden
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Gewicht	0,5 kg

Weitere Bilder

