

# Hikvision 100m uplink port PoE 01 Gbps 8-Port RJ-45 281

<b>Artikelnummer</b>	999549136
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Hikvision Managed Switch PoE Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Hikvision Digital Technology DS-3E1106HP-EI. Switch-Typ: Managed.

Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Fast

Ethernet (10/100) - Anzahl der basisschaltenden

RJ-45 Ethernet Ports: 6.

MAC-Adressentabelle: 2000 Eintragungen - Routing-/Switching-Kapazität: 1,2 Gbit/s.

Netzstandard: IEEE 802.3af - IEEE 802.3at - IEEE 802.3bt.

DC input Spannung: 48 V. Netzstecker: DC-Anschluss.

Power over Ethernet (PoE). Wandmontage

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 4 Anschlüsse - Smart

Gehäusetyp

Desktop

Untertyp

Fast Ethernet

Ports

3 x 10/100 (PoE+) + 2 x 10/100 (Uplink) + 1 x 10/100 (Hi-PoE)

Power Over Ethernet (PoE)

High PoE / PoE+

PoE-Budget

60 W

Leistung

Switching-Kapazität: 1,2 Gbit/s

Paket Weiterleitungsrate: 0.8928 Mpps

Größe der MAC-Adresstabelle

2000 Einträge

Leistungsmerkmale

Flusskontrolle, Store-and-Forward, geeignet für Wandmontage, 768KB-Paketpuffer, 6 kV Überspannungsschutz

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

3 x 100Base-TX RJ-45 PoE+ - 30 W

2 x 100Base-TX RJ-45 Uplink

1 x 100Base-TX RJ-45 HPoE - 60 W

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Gestellte Leistung

65 Watt - 48 V - 1.35 A

Leistungsaufnahme im Betrieb

65 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

2 Watt

Verschiedenes

Produktzertifizierungen

UL, CB, EMC, IC, UL 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, REACH, LVD, RCM, RoHS 2011/65/EU, EN 61000-3-3:2013, Regulation EC 1907/2006, WEEE 2012/19/EU, EN 61000-3-2:2014, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2015, AS/NZS CISPR 32:2015, IEC60950-1:2005+Am1:2009+Am2:2013, EN 60950-1:2005+Am1:2009+Am 2:2013, ICES-003 issue 6:2016

Maße und Gewicht

Breite

14,5 cm

Tiefe

6,845 cm

Höhe

2,56 cm

Gewicht

245 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

645 g

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-10 °C

Max. Betriebstemperatur

55 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Min. Lagertemperatur

-40 °C

Max. Lagertemperatur

85 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 - 95 % (nicht kondensierend)

## Weitere Bilder

