# Eaton 9PX 3000i RT2U Online USV in Rack montierbar/extern Wechselstrom 200/208/220/230/240 V 3000 Watt 3000 VA 1-phasig RS-232 USB Ausgangsanschlüsse: 10 PFC 2U

Artikelnummer 991096967

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



## Produktbeschreibung

Die USV Eaton 9PX bietet energieeffizienten Stromversorgungsschutz für kleine und mittlere Rechenzentren, IT-Räume und - Infrastrukturen. Sie liefert Doppelwandlerschutz mit 40% weniger Energieverbrauch und 28% mehr Leistung und ist damit die perfekte USV für IT- und Facility-Manager, die sich um ihre Energiekosten Sorgen machen und nach Stromversorgungs-Schutzlösungen einer neuen Generation suchen.

#### • Grafisches LCD-Display

Es liefert klare Informationen über den Status und die Messungen der USV auf einem einzigen Bildschirm, der für eine bessere Sichtbarkeit um 450° gekippt werden kann.

## • Verfügbarkeit und Flexibilität

Der interne Bypass ermöglicht die Aufrechterhaltung des Betriebs im Falle eines internen Fehlers. Ein Wartungsbypass ist ebenfalls verfügbar, um einen einfachen Austausch der USV zu ermöglichen, ohne dass kritische Systeme abgeschaltet werden müssen

#### · Parallelisierungsfunktion

Parallelisierungsfunktionalität, um mit der Hot-Sync-Technologie die doppelte Leistung von Einzelprodukten zu erreichen!

### • Lastsegment-Steuerung

Sie ermöglicht die priorisierte Abschaltung von nicht benötigten Geräten, um die Akkulaufzeit für kritische Geräte zu maximieren.

# Produkteigenschaften

Laufzeit (bis zu) 4 min bei 2500 Watts, 60 min bei 300 Watt, 13 min bei 1200 Watts, 23 min bei 800

Watts, 36 min bei 500 Watts, 7 min bei 1800 Watts

Erweiterungssteckplätze - 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteck

Erweiterungssteckplätze

Höhe (Rack-Einheiten) 2

Bereitgestellte Schnittstelle -

1 x Verwaltung (USB), 1 x Verwaltung (RS-232)

Schnittstellen

UPS-Technologie Online Leistung (VA) 3000 VA

LeistungsfaktorkorrekturPower Factor Correction (PFC)Stromversorgungsgerät - FormfaktorIn Rack montierbar/extern

Farbkategorie Silber, Schwarz

Ausgangsanschlusstyp Strom IEC 60320 C19 16A, Power IEC 60320 C13

Software - Typ Intelligent Power Software Suite

Gewicht 27,6 kg Anzahl Anschlüsse 10

Gestellte Leistung 3000 Watt
Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Anzahl Stecker 1
Produkttyp USV

# Weitere Bilder





