iiyama ProLite LED-Monitor 68,6 cm 27 Zoll Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 60 Hz IPS 300 cd/m² 1000:1 4 ms HDMI VGA Lautsprecher mattschwarz



Artikelnummer 999407586

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Dank der Full-HD-Auflösung (1920 x 1080) und einer präzisen, projektiven-kapazitiven 10-Punkt-Touch-Technologie liefert der ProLite T2754MSC-B1AG eine nahtlose und sehr genaue Touch-Reaktion. Die integrierte IPS-LCD-Bildschirm-Technologie bietet eine außergewöhnliche Farbleistung und große Betrachtungswinkel, was ihn zu einer perfekten Lösung für eine Vielzahl von interaktiven Anwendungen macht. Die Anti-Glare-Beschichtung verhindert Probleme mit Reflexionen und externen Lichtquellen, die sich auf Farbwiedergabe, Kontrast und Schärfe auswirken können. Sein flexibler Standfuß kann in verschiedenen Winkeln positioniert werden, um ein komfortables und ergonomisches Benutzererlebnis zu erschaffen. Der ProLite T2754MSC-B1AG ist die ideale Lösung für interaktive Digital-Signage, Instore-Kommunikation, POS und Präsentationen.

• Touch Technologie - kapazitiv

Diese Technologie nutzt ein Sensor-Netz von mikrofeinen Drähten, die in der Glasoberfläche integriert sind. Durch Berührung der Scheibe werden elektrische Signale verändert und dadurch kann die Touch-Position errechnet und an den Controller weitergegeben werden. Die Glasoberfläche dieser Technologie ist äußerst langlebig, die Touch-Funktionalität bleibt unberührt, selbst wenn das Glas zerkratzt ist. Es bietet eine perfekte Bildwiedergabe und kann mit den Fingern (auch mit Latex-Handschuhen) oder magnetischen Stiften bedient werden.

IPS

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.

AG Coating

Die AG Beschichtung wird bei professionellen Displays verwendet, um Spiegelungen durch externe(n) Lichtquellen zu verringern, die Farben, Kontrast und Schärfe beeinflussen können. Es macht den Bildschirm zudem für Staub, Fett- und Schmutzpartikel weniger anfällig.

VESA

Ein Standard, wodurch Sie sehr leicht eine Wand- oder Tischhalterung anbringen können.

Produkteigenschaften

Reaktionszeit 4 ms

Schnittstellendetails - Schnittstellen Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker), USB 3.0 Upstream (Typ B), HDMI, 2 x USB 3.0

Downstream (Typ A), VGA

Display - Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

Größe diagonal (metrisch) 68,6 cm **Display - Diagonale** 27 Zoll

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Produkttyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

Audioausgang - TypLautsprecherEnergie EffizienzklasseKlasse FFarbeMattschwarz

Display - Schnittstelle VGA (HD-15), HDMI

Gewicht 6,6 kg
TFT-Technologie IPS

Display - Formfaktor Desktop-Gerät

LCD-HintergrundbeleuchtungLED-Hintergrundbeleuchtung

Stromverbrauch im Standby-Modus0,5 WattFarbkategorieSchwarzVertikale Bildwiederholrate bei max.60 Hz

Auflösung

Display - Native Auflösung1920 x 1080EingangssignalHDMI, VGADisplay - TechnologieTFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder























