

ATEN CS682 KVM-/Audio-/USB-Switch USB 2 x KVM/Audio/USB, 1 lokaler Benutzer, Desktop

Artikelnummer 991048705

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ATEN CS682 KVM-/Audio-/USB-Switch USB 2 x KVM/Audio/USB, 1 lokaler Benutzer, Desktop

Produktbeschreibung:

KVM-Switch mit 2 Ports für USB-Eingabegeräte und DVI-Grafik mit Tonübertragung. Der CS682 macht im Vergleich zu seinen Vorgängern der Petite-Baureihe einen großen Schritt vorwärts: er bietet DVI-Signalübertragung, den gemeinsamen Zugriff auf USB 2.0-Geräte und eine unvergleichliche Erfahrung bei der 2.1-Kanal-Tonübertragung mit krachenden Bässen. Eine weitere Innovation beim CS682 ist die Implementierung eines Port-Auswahlschalters für die Gegenstelle. So können Sie die Portumschaltung bequem vom Schreibtisch aus erledigen, während der Switch selbst an einem geeigneteren Ort untergebracht werden kann. Zusätzlich unterstützt der CS682 Video DynaSync™ - er speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolenmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten. Ferner unterstützt der CS682 die modernsten Verfahren zur Portumschaltung per Mausklick - doppelklicken Sie einfach mit der Rolltaste der USB-Maus, um zwischen den Ports umzuschalten. Zu guter Letzt beinhaltet der CS682 eine automatische Erkennung eingeschalteter Geräte: wird einer der angeschlossenen Computer ausgeschaltet, schaltet er automatisch auf den nächsten eingeschalteten Computer um. Durch die unschlagbare Kombination von DVI-Grafik, gemeinsamem Zugriff auf USB 2.0-Geräte und einer verbesserten Bedienung, können Sie mit dem CS682 getrost dem modernen Multimedia-Zeitalter entgegensehen. Eigenschaften

- Eine DVI-Grafikkonsole steuert zwei Computer mit USB
- Vollständig kompatibel zu den digitalen DVI-Spezifikationen
- Der USB 2.0-Mausport kann auch für einen USB-Hub oder freigegebene USB-Peripheriegeräte verwendet werden* (* Hierzu ist möglicherweise ein zusätzliches Netzteil erforderlich)
- Computerauswahl über Portauswahltasten, Hotkey-Tasten und USB-Maus
- Tonübertragung mit vollem Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Kanal-Surround-Sound-Anlagen
- Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
- Kompaktes Design, eingebaute Universalkabel (2 x 1,2 m)
- Unabhängige Umschaltung von KVM und Ton - ein Computer kann die KVM-Steuerung übernehmen, während ein anderer die Audiogeräte steuert.
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 1920 x 1200
- Unterstützt LCD-Breitbildmonitore
- Video DynaSync™ - exklusive Technologie von ATEN zum Vermeiden von Anzeigeproblemen bei Neustart und Optimierung der Auflösung bei der Portumschaltung
- Automatische Erkennung eingeschalteter Geräte - wird einer der angeschlossenen Computer ausgeschaltet, schaltet der CS682 automatisch auf den nächsten eingeschalteten Computer um
- Unterstützt Multimedia-Tastaturen
- Unterstützt drahtlose Mäuse und Tastaturen
- Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
- Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen** (** PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen, Sun-/Mac-Tastaturen funktionieren nur mit Sun- bzw. Macintosh-Computern)
- HDCP-kompatibel
- Keine externe Stromversorgung erforderlich
- Firmwareaktualisierung möglich

Technische Daten

- Computeranschlüsse: 2
- Portauswahl: Unabhängiger Port-Auswahlschalter, Maus, Hotkeys

Anschlüsse

- Konsole Tastatur: 1 x USB Typ A Buchse (silber)
- Konsole Grafik: 1 x DVI-D Buchse (weiß)
- Konsole Maus: 1 x USB Typ A Buchse (silber)
- Konsole Lautsprecher: 1 x Mini-Stereo-Buchse, Buchse (grün)
- Konsole Mikrofon: 1 x Mini-Stereo-Buchse, Buchse (pink)
- KVM-Ports Tastatur: 2 x USB Typ A Stecker (violett)
- KVM-Ports Grafik: 2 x DVI-D Stecker (schwarz)
- KVM-Ports Maus: 2x USB Typ A Stecker (schwarz)
- KVM-Ports Lautsprecher: 2x Mini-Stereo-Buchse, Buchse (grün)
- KVM-Ports Mikrofon: 2x Mini-Stereo-Buchse, Buchse (pink)
- Unabhängiger Port-Auswahlschalter: 1x Mini-Stereo-Buchse

LED-Anzeigen: KVM: 2 (grün) / unabhängiger Port-Auswahlschalter: 2 (grün)
Kabellänge: KVM: 2 x 1,2 m / unabhängiger Port-Auswahlschalter: 1,8 m
Emulation Tastatur/Maus: USB
Grafik: 1920 x 1200
Umschaltintervall: 3, 5, 10, 20 s (Standardwert 5 s)

Stromversorgung: 5 V, 3,05 W

- Umgebung
- Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
 - Lagertemperatur: -20 - 60 °C
 - Feuchtigkeit: 0-80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften:

- Gehäuse: Kunststoff
- Gewicht: 0,50 kg
- Abmessungen (L x B x H): 11,10 x 7,80 x 2,50 cm

Lieferumfang

- 1x CS682 2-Port-KVM-Switch für DVI mit USB 2.0
- 1x Port-Auswahlschalter für Gegenstelle
- 1x Benutzerhandbuch

- Gewicht: 0,590 kg
- Hersteller-Nr.: CS682
- EAN Code: 4710423775909
- Bauform: Kabelgebunden
- Typ 1: KVM Switch
- Typ 2: 2-fach DVI KVM
- Anzahl CPU: 2
- Kabel-Fernbedienung: Nein
- Audio Lautsprecher: Ja
- Audio Mikrofon: Ja
- USB-Spezifikation: USB 2.0
- Höhe Verpackung: 0,235 m
- Anzahl Konsolen: 1
- Bildschirm-Anschlüsse je Konsole: 1
- Peripherie Ausgänge je Konsole: USB-A Buchse x2
- Audio Ausgänge je Konsole: 3,5mm Klinke x2
- Audio je CPU: 3,5mm Klinke x2
- Erweiterung (Daisy Chain oder Kaskadierung): Nein
- Inkl KVM-Kabelsatz: Fest verbaut
- Max. Auflösung: 1920x1200 / 60Hz
- Peripherie Eingänge je CPU: USB-A Stecker x2
- Video Eingänge je CPU: DVI-D (Single Link) x1
- Videoausgänge je Konsole: DVI-D (Single Link) x1
- Mit USB HUB: Ja
- Verpackungsvolumen: 0,0027 m³
- Breite Verpackung: 0,070 m
- Länge Verpackung: 0,163 m
- Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.
Mijnwerkerslaan 34
3550 Heusden-Zolder
Belgien
support@aten.eu
- Ursprungsland: China
- Zolltarifnummer: 8471800000
- Hersteller: Aten
- Datenrate: 480 Mb/s
- Kabellänge f. Computer: 1,2 m

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
KVM
Ports
2 x KVM/Audio/USB
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mauschnittstelle
USB
Max Auflösung
1920 x 1200 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, HDCP-kompatibel
Statusanzeiger
Auswahl

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

4 x USB Type A

2 x Kopfhörrerausgang

2 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker

2 x DVI-I

Kopfhörer / Fernsteuerung: 1 x mini-phone stereo 3.5 mm

2 x USB Type A

Display / Video: 1 x DVI-Analog/Digital - 15-polige HD D-Sub (HD-15)

1 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker

1 x Kopfhörrerausgang

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x Fernsteuerungskabel - 1.8 m

Produktzertifizierungen

RoHS

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Microsoft Windows 7

Maße und Gewicht

Breite

7,8 cm

Tiefe

11,1 cm

Höhe

2,5 cm

Gewicht

0,5 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 80%

Produkteigenschaften

Statusanzeiger	Auswahl
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Kopfhörerausgang, 4 x USB Type A, 2 x USB Type A, Kopfhörer / Fernsteuerung: 1 x miniphon, 2 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker, 1 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker, 2 x Kopfhörerausgang, 2 x DVI-D
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Anz. Anschlüsse	2
Ports - Typ	KVM/Audio/USB
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Produktyp	KVM-/Audio-/USB-Switch
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	1920 x 1200
Netzwerk - Typ	KVM-/Audio-/USB-Switch
Stromversorgungsgerät - Typ	Keine(r)
Untertyp	KVM
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	60 Hz
Gewicht	0,5 kg

Weitere Bilder

