

Grandstream BAZA TELEFON VOIP Voice-Over-IP

Artikelnummer	999793109
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Grandstream BAZA TELEFON VOIP Voice-Over-IP

Produktbeschreibung:

Merkmale: - Bis zu 20 SIP-Konten pro System, bis zu 20 Leitungen pro Mobilteil- DECT-Authentifizierungs- und Verschlüsselungstechnologie zum Schutz von Anrufen und Konten- 3-Wege-Audiokonferenz für einfache Konferenzgespräche- Unterstützt Push-to-Talk- Zu den automatisierten Bereitstellungsoptionen gehören TR-069- und XML-Konfigurationsdateien- Verwendung mit den IP-PBX-Anlagen der UCM-Serie von Grandstream für Zero-Config-Provisioning- HD-Audio zur Maximierung der Audioqualität und -klarheit, Vollduplex-Freisprecheinrichtung- Unterstützt erweiterte Telefoniefunktionen, einschließlich Anrufweiterleitung, Anrufweiterleitung, Anklopfen, Bitte nicht stören, Anzeige wartender Nachrichten, mehrsprachige Eingabeaufforderungen, flexibler Wählplan und mehrLieferumfang: Basisstation, universelle Stromversorgung, Ethernet-Kabel, Schnellstartanleitung,GPL-Erklärung

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon

Transportgewicht

370 g

Telefonmerkmale

Norm für schnurlose Telefone

DECT

Anrufservices

Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten

Max. unterstützte Hörer

10

Max. Hörer-Betriebsabstand

50 m

Max. Handgeräntfernung (im Freien)

400 m

Konferenzfähig
 Dreiweg
 Anzeigen
 Netzwerkstatus LED-Kontrollleuchte, LED-Betriebsanzeige, DECT-Status
 Zusätzliche Funktionen
 Automatische Anrufbeantwortung, Do Not Disturb (DND), HD-Audio, Push-to-Talk (PTT)
 IP-Telefonie
 VoIP
 Ja
 VoIP-Protokolle
 SIP
 Voice Codecs
 G.722, G.723.1, iLBC, G.722.2, Opus, G.729A/B, G726_32, G.711a-law, G.711μ-law
 Unterstützte Leitungen
 20 Leitungen
 Servicequalität
 IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS), Multiprotocol Label Switching (MPLS),
 Diffserv pro Gerät (QoS)
 IP-Adressenzuweisung
 DHCP
 Sicherheit
 256 Bit AES, IEEE 802.1X, TLS
 Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
 Ja
 Netzwerkprotokolle
 IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), TR-069, RTCP, RTP, RARP, NTP, DNS SRV, DNS NAPTR, SSH, STUN, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), SIMPLE, DNS A record, IPv6
 Anz. Netzwerkanschlüsse
 1 x Ethernet 10/100Base-TX
 Sprachfunktionen
 Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB)
 Netzwerkmerkmale
 Class 1 PoE, IEEE 802.3af, bis zu 20 SIP-Konten
 Telefonspeicher
 Kapazität des Telefonbuchs
 3000 Namen und Nummern
 Verschiedenes
 Verbindungen
 Micro-USB
 Enthaltene Kabel
 Netzwurkkabel
 Zubehör im Lieferumfang
 Netzadapter
 Abmessungen & Gewicht (Basis)
 Breite
 10,5 cm
 Tiefe
 6,498 cm
 Höhe
 14,031 cm
 Gewicht
 140 g
 Abmessungen & Gewicht (Netzteil)
 Gewicht
 50 g
 Abmessungen & Gewicht (Transport)
 Transportgewicht

370 g

Produkteigenschaften

Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Telefon - Typ	Basisstation für schnurloses Telefon/Vol
Max. unterstützte Hörer	10
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

