

HIK 4MP Dome AcuSense Mini Netzwerkkamera

Artikelnummer 900043139

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Hikvision Pro Series EasyIP 2.0 Plus with AcuSense DS-2CD2543G2-IS Netzwerk-Überwachungskamera Kuppel staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent Farbe Tag&Nacht 4 MP 2688 x 1520 M12-Anschluss feste Irisblende Brennweite Audio LAN 10/100 MJPEG H.264 H.265

Produktbeschreibung:

High quality imaging with 4 MP resolution Clear imaging against strong backlight due to 120 dB WDR technology Efficient H.265+ compression technology Focus on human and vehicle targets classification based on deep learning -S: audio and alarm interface available -W: Realizing Wi-Fi connection and easy installation Water and dust resistant (IP67) and vandal resistant (IK08) Empowered by deep learning algorithms, Hikvision AcuSense technology brings human and vehicle targets classification alarms to front- and back-end devices.

The system focuses on human and vehicle targets, vastly improving alarm efficiency and effectiveness.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiunterstützung

Ja: integriertes Mikrofon

Audioformate

AAC, PCM, G.726, MP3, G.722.1, MP2L2, G.711a, G.711u

Formfaktor

Kuppel

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Breite

11 cm

Tiefe

11 cm

Höhe

5,74 cm

Gewicht

380 g
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Max. Digitalvideoauflösung
2688 x 1520
Bewegungserkennung
Ja
Belichtungsbereich
1/3 Sek - 1/100000 Sek
Mindestbeleuchtung
0.005 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on
0 Lux - IR
Infrarot-LEDs
Ja
Infrarotabstand
30 m
Videoaufnahme
2688 x 1520, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek.
1920 x 1080, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek.
1280 x 720, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek.
2688 x 1520, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek.
1920 x 1080, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek.
1280 x 720, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek.
640 x 480, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek.
640 x 360, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek.
640 x 480, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek.
640 x 360, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek.
1920 x 1080, 50 Hz @ 10 Bilder pro Sek.
1280 x 720, 50 Hz @ 10 Bilder pro Sek.
640 x 480, 50 Hz @ 10 Bilder pro Sek.
640 x 360, 50 Hz @ 10 Bilder pro Sek.
1920 x 1080, 60 Hz @ 10 Bilder pro Sek.
1280 x 720, 60 Hz @ 10 Bilder pro Sek.
640 x 480, 60 Hz @ 10 Bilder pro Sek.
640 x 360, 60 Hz @ 10 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), aktiver Manipulationsalarm, Reset-Taste, Kennwortschutz, Dreifach-Videodatenstrom, Region of Interest (ROI), variable Bitrate, konstante Bitrate, Eindringungserkennung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Pixel Counter Support, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Herzschlag, anti-flimmern, Vehicle Detection, IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärminderung, HTTPS-Verschlüsselung, Erkennung von Menschen, Filterung der Umgebungsgeräusche, Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, Automatic Network Replenishment (ANR), Scalable Video Coding (SVC), Verstärkungsregelung, AcuSense-Technologie, Rotieren-Modus, 6 m Identifizierungsbereich, 13 m Erkennungsbereich, 25 m Beobachtungsbereich, 64 m Erkennungsdistanz
Bildsensor
Typ
4 MP PS CMOS 8.5 mm (1/3")
Objektivkonstruktion
Typ
M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite
2.8 mm
Objektiv-Irisblende
F1.6 feste Irisblende

Min. Fokussierungsabstand

1.4 m

Horizontales Blickfeld (Grad)

104.3

Vertikales Blickfeld (Grad)

55.9

Diagonaler Bildwinkel (Grad)

123.8

Schwenken

Bereich (Grad)

-30 bis +30

Kippen

Bereich (Grad)

0 bis 75

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Netzwerkprotokolle

DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv6, Bonjour, PPPoE, SMB, IGMP, SSL, QOS, CIFS, NFS, ISAPI, SDK

Anz. Alarmeingänge

1

Anz. Alarmausgänge

1

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse

LAN/Stromversorgung - RJ-45

Audioeingang - Anschlussblock

Audioausgang - Anschlussblock

Unterstützte Speicherkarten

microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

Verschiedenes

Kennzeichnung

IC, FCC CFR47 Part 15 B, IP67, KC, IEC 62262 IK08, RCM, RoHS 2011/65/EU, TLS v1.2, TLS v1.1, WEEE 2012/19/EU, CE/EMC, EN 55032:2015, REACH 2006/1907, UL 62368-1, IEEE 802.1x, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, KN32:2015, KN35:2015, IEC 60529:2013, IEC 62262:2002, IEC 62368-1: 2014, EN 61000-3-2:2019, EN 62368-1:2014/A11:2017, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, ICES-003 issue 7

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3

Stromversorgungsgerät

6.5 Watt

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

13,4 cm

Transporttiefe

13,4 cm

Transporthöhe

10,8 cm

Transportgewicht

615 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-30 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
Bis zu 95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Gewicht	380 g
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Leistungsaufnahme im Betrieb	6,5 Watt
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß, Schwarz
Max. Digitalvideoauflösung	2688 x 1520
Unterstützte Audiofunktionen	Integriertes Mikrofon

Weitere Bilder

