

Bluewalker PowerWalker VFI 2000 ICT IoT USV Watt VA 7 Ah Ethernet RS-232 USB Ausgangsanschlüsse: 8



Artikelnummer	999349666
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Bluewalker PowerWalker VFI 2000 ICT IoT USV Watt VA 7 Ah Ethernet RS-232 USB Ausgangsanschlüsse: 8

Produktbeschreibung:

Merkmale USV-Topologie Doppelwandler (Online)
 Ausgangskapazität 2 kVA Ausgangsleistung 2000
 W Wellenform Reiner Sinus Eingangs-Betriebsspannung
 (max) 300 V Eingangsfrequenz 40/70 Hz Ausgangs-Betriebsspannung
 (min) 200 V Ausgangs-Betriebsspannung (max) 240
 V Regulierung der Ausgangsspannung 1 % Anzahl
 der Eingangs-Phasen 1 Anzahl der Ausgangs-Phasen
 1 Effizienz (Online-Modus) 93 % Eingangs-Leistungsfaktor
 0.99 Ausgangs-Leistungsfaktor 1 Crest-Faktor 3:1
 ECO-Modus Ja Notstrom Aus (EPO) Ja Eingangsstrom
 Gesamtverzerrungsfaktor THD 5 % Geräuschpegel
 50 dB Energieschutzeigenschaften Überlastschutz
 Design Formfaktor Tower Produktfarbe Schwarz Kühlung
 Aktiv Eingebauter Ventilator Ja Display-Typ LCD
 LED-Anzeigen Ja Anschlüsse und Schnittstellen
 AC-Steckertypen C13-Koppler Stecker C20-Koppler
 Anzahl der AC-Ausgänge 8 AC-Ausgänge USB Anschluss
 Ja Serielle Schnittstelle RS-232 Anzahl serielle
 Anschlüsse 1 Notaus-Steckverbinder (EPO) Ja Akku/Batterie
 Batteriekapazität 7 Ah Akku-/Batteriespannung
 12 V Anzahl unterstützter Akkus/Batterien 6 Akkuladezeit
 3 h Ladestrom 1,5 A Verpackungsdaten Mitgelieferte
 Kabel Input power cable,
 Output power cable, USB cable Betriebsanleitung
 Ja Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 -
 45 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0 -
 95 % Gewicht und Abmessungen Breite 192 mm Tiefe
 428 mm Höhe 318 mm Gewicht 26 kg Verpackungsbreite
 590 mm Verpackungstiefe 330 mm Verpackungshöhe
 475 mm Paketgewicht 28,5 kg
 Technische Details:

Allgemein
 Gerätetyp
 USV - extern
 Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie
Online
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 160-300 V
Nötige Frequenz
45 - 55 / 54 - 66 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C20
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Strom IEC 60320 C13
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V $\pm$ 1%
Leistungskapazität
2000 Watt / 2000 VA
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Effizienz
93% at 100% Load
Leistungsfaktor (LF)
0.99
Harmonische Verzerrung (THD)
5 %
Batterie
Menge
6
Bereitgestellte Spannung
12 V
Kapazität
7 Ah
Ladezeit
3 Stunden
Übertragungszeit
0 ms
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet, RS-232, USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) | 1 x Verwaltung (RS-232) | 1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern | 2 x Netzkabel (IEC) - extern
Besonderheiten
Not-Aus, LCD Anzeige, Überlastungsschutz, Human Interface Device (HID) Support
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Winpower
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung
50 dB

Abmessungen und Gewicht

Breite

19,2 cm

Tiefe

42,8 cm

Höhe

31,8 cm

Gewicht

26 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

59 cm

Transporttiefe

33 cm

Transporthöhe

47,5 cm

Transportgewicht

28,5 kg

Produkteigenschaften**Software - Typ**

Winpower

Gewicht

26 kg

Steckertyp

Strom IEC 60320 C20

Leistung (VA)

2000 VA

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen

1 x Verwaltung (USB), 1 x EPO (emergency power off), 1 x Verwaltung (RS-232)

UPS-Technologie

Online

Farbkategorie

Grau

Gestellte Leistung

2000 Watt

Erweiterungssteckplätze -

1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot

Erweiterungssteckplätze**Anzahl Anschlüsse**

8

Stromversorgungsgerät - Formfaktor

Extern

Anzahl Stecker

1

Produkttyp

USV

Weitere Bilder

