

# Grandstream switch L2+ 16 porte PoE 240W+ 4 sfp. Utilizzabile con il controller GWN

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Artikelnummer</b> | 999567873 |
| <b>Gewicht</b>       | 1kg       |
| <b>Länge</b>         | 1mm       |
| <b>Breite</b>        | 1mm       |
| <b>Höhe</b>          | 1mm       |



## Produktbeschreibung

Grandstream switch L2+ 16 porte PoE 240W+ 4 sfp. Utilizzabile con il controller GWN

Produktbeschreibung:

- Gigabit Ethernet-Anschl&uuml;sse: 8- Gigabit SFP-Anschl&uuml;sse: 2- PoE-Anschl&uuml;sse: 16- Integrierte Stromversorgung: 270W- Max. Ausgangsleistung pro PoE-Port: 30W- Maximale PoE-Ausgangsleistung: 240W- Nicht-blockierender Gesamtdurchsatz: 20 Gbps- Switching-F&uuml;higkeit 40 Gbps- Weiterleitungsrate: 29,76M Pakete pro Sekunde- 8K statische, dynamische und filternde MAC-Adressen- 4K-VLANs, portbasiertes VLAN, IEEE 802.1Q VLAN-Tagging, Sprach-VLAN- Automatische Erkennung und Priorisierung von Sprach-/Video-/RTP/SIP- und anderen latenzempfindlichen Paketen- Priorit&uuml;tszuordnung- 1.5 K ACL f&uuml;r Ethernet, IPv4 und IPv6- CPU- und Speicher&uuml;berwachung, SNMP, RMON, LLDP&amp;LLDP-MED, Sicherung und Wiederherstellung, Syslog, Alarm, Diagnose einschlie&szlig;lich Ping, Traceroute, Port Mirroring, UDLD(TBD) und Kupfertest- Hierarchische Benutzerverwaltung und Passwortschutz, HTTPS, SSH, Telnet- Portisolierung, Portsicherheit, sticky MAC- Filterung der MAC-Adresse- Unterst&uuml;tzung des Kensington-Sicherheitsschlitzes (Kensington Lock)- Montage: Tisch-/ Wandmontage- 1x dreifarbiges LED zur Ger&uuml;teverfolgung und Statusanzeige, 10x gr&uuml;ne LEDs f&uuml;r Datenanschl&uuml;sse- Paket Inhalt: Schalter, 1x 1,2 m (10 A) AC-Kabel, 1x Erdungskabel, 4x Gummif&uuml;tzung, 2x &Ouml;m;se Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 16 Anschlüsse - L2+

Untertyp

Gigabit Ethernet

Ports

16 x 10/100/1000 (PoE+)

Power Over Ethernet (PoE)

PoE

PoE-Budget

240 W

Remoteverwaltungsprotokoll

IPv4, IPv6

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at

Stromversorgung

Installierte Anzahl

1

Gestellte Leistung

270 Watt

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

4 Gummifüße, Erdungskabel, Netzkabel 1,2 m 10 A, Rack-Montagehalterungen, 2 Befestigungsösen

Produktzertifizierungen

IC, FCC, RCM, UKCA

Maße und Gewicht

Breite

44 cm

Tiefe

20 cm

Höhe

4,4 cm

Gewicht

3 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Min. Lagertemperatur

-10 °C

Max. Lagertemperatur

60 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 - 95 % (nicht kondensierend)

## Produkteigenschaften

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Gestellte Leistung</b>                          | 270 Watt           |
| <b>Netzwerk - Typ</b>                              | Switch             |
| <b>Ports - Typ</b>                                 | 10/100/1000 (PoE+) |
| <b>Anz. Anschlüsse</b>                             | 16                 |
| <b>Produkttyp</b>                                  | Switch             |
| <b>Untertyp</b>                                    | Gigabit Ethernet   |
| <b>Farbkategorie</b>                               | Schwarz            |
| <b>Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl</b> | 1                  |

## Weitere Bilder

