

PATCHBOX .one 30RU Cat 6A STP 1.8 m Blau Netzwerk CAT 6a 1,8 m

Artikelnummer	999913599
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

PATCHBOX .one 30RU Cat 6A STP 1.8 m Blau Netzwerk CAT 6a 1,8 m

Produktbeschreibung:

Das Komplettsystem fürs Kabelmanagement

Die patchbox.one hält dein Rack langfristig ordentlich, effizient und zukunftssicher – mit flexiblen, einziehbaren Cat.6a-Kabeln.

Nie wieder Kabelsalat

24 sauber verstauten Kabel sorgen für Ordnung im Rack, verbessern die Luftzirkulation und reduzieren Fehlerquellen.

50 % mehr nutzbarer Rackplatz

Nutze bis zu 50% mehr Platz von deinem Rack, indem du konventionelle Rangierpaneele mit unserem platzsparenden Patchcatch oder Patchcatch Solo ersetzt.

10x schneller installieren & warten

Kabel auf Wunschlänge ausziehen und direkt loslegen – kein Messen, kein Kabelbinder, keine Zeitverschwendung.

Top-Speed & PoE++ ready

Unsere Cat.6a-Kabel erfüllen ISO/IEC 11801 Class Ea und unterstützen PoE (STP) sowie PoE++ (UTP).

Einfaches Farbsystem fürs Rack

Wähle aus 8 Farben für dein visuelles Patch-Management.

Perfekt für große Racks

Die 1,8 m langen Kabel sind ideal für 30HE-Schränke mit hoher Dichte.

Modularer Aufbau, jederzeit anpassbar

Kassetten lassen sich schnell tauschen oder versetzen – ganz ohne Umbau.

Verlässlich über Jahre hinweg

Inklusive 10-Jahres-Garantie auf das System und alle Kabel – für maximale Betriebssicherheit.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Kabeleinzugssystem - CAT 6a

Packungsinhalt

24 Patchkabel (1,8 m), 24 PATCHBOX STP Kassetten, PATCHBOX-Rahmen, 4 Flansche, 4 Sechskantmuttern, 6 Patchcatch, 2

Montageschienen

Produktmaterial

Pulverbeschichteter Stahl, Polyoxymethylen (POM)

Höhe (Rack-Einheiten)

30U

Breite
48,15 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
4,4 cm
Farbe
RAL 9005
Verkabelung & Schaltung
Technologie
STP-Kabel
Merkmale
Kabelfarbe blau, 36 AWG, vergoldete Kontakte
Normen
IEEE 802.3af
Geleisteter Anschluss
48 x RJ-45 männlich
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
2-Pfosten-Rack-Montage, 4-Pfosten-Rack-Montage, für 600 mm tiefe Racks
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568 Category 6A
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
58,7 cm
Transporttiefe
79,9 cm
Transporthöhe
5,5 cm
Transportgewicht
8,56 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Bilder

