

Axis M3126-LVE White Netzwerkkamera

Artikelnummer 999889268

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Axis M3126-LVE White Netzwerkkamera

Produktbeschreibung:

- 02918-001 • Turret-Kamera mit 4 MP und KI-Unterstützung.
Die AXIS M3126-LVE bietet eine hervorragende Auflösung von 4 MP und ein Sichtfeld von 130°.
- WDR, Lightfinder und OptimizedIR. KI-basierte Videoanalyse.
Integrierte Cybersicherheit mit Axis Edge Vault.

IP66

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung

Ja: Zweiwege-Audiofunktion

Audioformate

AAC-LC, G.711, PCM, G.726, ADPCM, OPUS, LPCM

Formfaktor

Turret

Kameramontagetyp

Deckenmontage

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Breite

10,1 cm

Tiefe

10,1 cm

Höhe

9,3 cm

Gewicht

390 g

Lokalisierung

Argentinien, Australien, Brasilien, China, Europa, Japan, Großbritannien, Vereinigte Staaten

Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung
2688 x 1512
Bewegungserkennung
Ja
Belichtungsbereich
2 Sek - 1/38500 Sek
Mindestbeleuchtung
0.19 Lux - Farbe - F1.2 - 50 IRE
0.04 Lux - S/W - F1.2 - 50 IRE
0 Lux - IR
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
2688 x 1512, 160 x 90
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
RAM
1024 MB
Flash-Speicher
512 MB
Leistungsmerkmale
Zipstream-Technologie, AI-powered, OptimizedIR, WDR-Technologie, Axis Edge Vault, Heizelement, Tag-/Nachtwechsel, ONVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Privatsphärenmaske-Funktion, speaker pairing, Level Grid, Text-Overlay, Deep Learning Processing Unit (DLP), Ambarella CV25 SoC, Plastikgehäuse, Perspektivenkonfiguration, Auslöseerfassung, Line Crossing support, Erkennung von Objekteintritt in Bereich, Fadenkreuzerkennung, Pixel Counter Support, Sättigungseinstellung, Kontraststeuerung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Tag/Nacht-Grenzwert, local contrast control, Exposure-Modus, Gefährdungszone, Komprimierung, rotation mode, Korridormodus, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, dynamische Textüberlagerung, polygonal-Privatzonen-Maskierung, digitale PTZ-Funktion
Bildsensor
Typ
4 MP PS RGB CMOS 9.4 mm (1/2.7")
Objektivkonstruktion
Typ
M12-Anschluss
Brennweite
2.4 mm
Objektiv-Irisblende
F/2.1 feste Irisblende
Min. Fokussierungsabstand
50 cm
Horizontales Blickfeld (Grad)
130
Vertikales Blickfeld (Grad)
73
Schwenken
Bereich (Grad)
-180 bis +180
Kippen
Bereich (Grad)
0 bis 60
Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle

SFTP, FTP, HTTP, HTTPS, TCP, MQTT, IPv4, IPv6, USGv6, ICMPv4, ICMPv6, HTTP/2, TLS, QOS, CIFS, SMB, SMTP, MDNS, Bonjour, UPnP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DNS, DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, RTSPS, UDP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, RTCP, ICMP, DHCPv4, DHCPv6, ARP, SSH, LLDP, CDP, Syslog, Zeroconf

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse

LAN/Stromversorgung - RJ-45

Unterstützte Speicherkarten

SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte

Verschlüsselungsalgorithmus

FIPS 140-3 Level 3, EAP-TLS, PEAP, MSCHAPv2

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Steckerschutz, Kabeldichtringe, Eigentümer-Authentifizierungsschlüssel

TAA-kompatibel

Ja

Kennzeichnung

IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, PVC-free, RoHS 2011/65/EU, RoHS, EN/IEC 63000:2018, REACH 2006/1907, NEMA Type 4X, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ae, ETSI EN 303 645, NIST SP500-267, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK08, IEC/EN 62471, IEC/EN/UL 62368-1 Third Edition, IS 13252, UL 60950-22, CSA, UL/cUL, BIS, KC, EAC, VCCI, RCM, BSMI, EN 55035 Class A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN55024, AS/NZ CISPR 32 Class A, FCC Part 15 B Class A, ICES Class A, KCC KN32 Class A, KCC KN35, KS C 9832 Class A, KS C 9835, NMB-3 Class A

Farbe

Weiß, NCS S 1002-B

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

4 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

AXIS Live Privacy Shield, AXIS Object Analytics, AXIS Video Motion Detection, AXIS Scene Metadata

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-30 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)

10 - 100% RH (non-condensing)

Produkteigenschaften

Leistungsaufnahme im Betrieb	4 Watt
Max. Digitalvideoauflösung	2688 x 1512
Verschlüsselungsalgorithmus	FIPS 140-3 Level 3, EAP-TLS, MSCHAPv2, PEAP
Software - Typ	AXIS Live Privacy Shield, AXIS Video Motion Detection, AXIS Scene Metadata, AXIS Object Analytics
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Gewicht	390 g
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Unterstützte Audiofunktionen	Zweiwege-Audiofunktion
Flash-Speicher - Installierte Größe	512 MB

Weitere Bilder

