

ASRock A620AM Pro RS WiFi AM5 mATX HDMI/DP retail AMD Sockel Ryzen Zen4 Micro/Mini/Flex-ATX DDR5 HDMI

Artikelnummer	900041986
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ASRock A620AM Pro RS WiFi AM5 mATX HDMI/DP retail AMD Sockel Ryzen Zen4 Micro/Mini/Flex-ATX DDR5 HDMI

Produktbeschreibung:

ASRock A620AM Pro RS WiFi AM5 mATX HDMI/DP retail

- Mainboard - AMD Sockel AM5 (Ryzen Zen4) - Micro/Mini/Flex-ATX
- DDR5 - Bluetooth - Gigabit-LAN - Lan - USB 3.2
- USB 3.0 - USB Typ C - Bluetooth - USB 3.0 -
USB Typ C - HDMI - PCI

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Motherboard - micro ATX

Chipsatz

AMD A620A

Prozessorsocket

Socket AM5

Max. Anz. Prozessoren

1

Kompatible Prozessoren

Ryzen (unterstützt Ryzen 7000/8000/9000 Serie)

Unterstützter RAM

Max. Größe

256 GB

Technologie

DDR5

Bustakt

7200 MT/s (O.C.)

Unterstützte RAM-Integritätsprüfung

Non-ECC

Registriert oder gepuffert

Ungepuffert

Besonderheiten

Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, AMD EXPO Technology, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC897
Kompatibilität
High-Definition-Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Dragon RTL8125BG
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.2
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
4 x DIMM 288-polig
1 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 3.0 x16 (2x-Modus)
1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz)
3 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlusstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
PCIe 4.0 -anschlusstellen: 2 x Hyper M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
PCIe 3.0 -anschlusstellen: 1 x Ultra M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Schnittstellen
1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x USB-C 3.2 Gen 1
3 x USB 3.2 Gen 1
4 x USB 2.0
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
2 x Antenne
1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
4 x USB 2.0 - Stiftleiste
1 x Audio - Stiftleiste
1 x SPI - Stiftleiste
1 x USB-C 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
UEFI BIOS
Hardwarefeatures
6+2+1 Phase Power Design, vormontiertes E/A-Schild, BIOS FlashBack-Taste, ASRock Auto Driver Installer, ASRock POST Status Checker (PSC), Hi-Density Power Connectors, Dr.MOS MOSFET, 6 Layer PCB, Aluminium-Kühlkörperkonstruktion, Nahimic Audio Enhacer, ASRock Polychrome RGB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas, 3 x M.2 Schrauben, Abstandshalter für M.2-Sockel
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen

ASRock A-Tuning, ASRock XFast LAN, ASRock Polychrome SYNC
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4, FCC Part 15 Subpart B, RoHS, HDCP 2.3, ErP Ready, EuP Ready
Breite
24,4 cm
Tiefe
24,4 cm

Produkteigenschaften

Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Slot), 1 x CPU, 4 x DIMM 288-polig, 1 x PCIe 3.0 x16 (2x-Modus), 1 x PCIe 4.0 x16, 3 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Stec
Max. unterstützte Anzahl	1
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x DisplayPort, 4 x USB 2.0, 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker, 1 x USB-C 3.2 Gen 1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker, 1 x HDMI, 2 x Antenne, 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet), 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
Speicherschnittstellen	PCIe 3.0 -anschlusstellen: 1 x Ultra M., PCIe 4.0 -anschlusstellen: 2 x Hyper M., SATA-600 -anschlusstellen: 2 x 7-Pin Se
Chipsatz	AMD A620A
Stromanschlüsse	ATX12V-Stecker, 8-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
Speicher	Ultra M.2 socket, Hyper M.2 socket, Serial ATA-600 (RAID)
Audioausgang - Typ	Soundkarte
Netzwerk	Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), 2.5 Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, AMD EXPO-Technologie, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
RAM-Steckplätze	4 DIMM-Steckplätze
Prozessorsockel	Socket AM5
Netzwerkcontroller	Dragon RTL8125BG
Massenspeicher-Schnittstellen	2 x SATA-600 (RAID), 2 x Hyper M.2, 1 x
Interne Schnittstellen	1 x Audio - Stiftheiste, 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - Stiftheiste, 4 x USB 2.0 - Stiftheiste, 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftheiste, 1 x SPI - Stiftheiste
Hauptplatine - Formfaktor	Micro ATX
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	7200 MT/s (O.C.)
Unterstützte RAM-Technologie	DDR5 SDRAM

Weitere Bilder

