

Yealink SIP-T88W NFR SIP

Artikelnummer	900030373
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Yealink SIP-T88W

Produktbeschreibung:

Das Yealink SIP-T88W wurde entwickelt, um die Kommunikation in modernen Büroumgebungen zu verbessern. Dieses VoIP-Telefon verfügt über ein brillantes 7-Zoll-Farb-LCD-Display mit einer Auflösung von 1024 x 600 Pixeln, über das Benutzer verschiedene Funktionen einfach anzeigen und navigieren können. Mit Multi-Touch-Funktionen und einem neigbaren Bildschirm bietet dieses Telefon eine benutzerfreundliche Erfahrung. Es unterstützt mehrere VoIP-Protokolle und verfügt über Funktionen, die die Produktivität verbessern können, darunter Anrufaufzeichnung, Intercom-Funktionalität und One-Touch-Kurzwahl. Darüber hinaus sorgen die Noise Proof Technology und die Acoustic Shield Technology von Yealink dafür, dass Gespräche klar und ohne Unterbrechungen bleiben, was es zu einer zuverlässigen Wahl für effiziente Kommunikation macht.

Das SIP-T88W bietet außerdem eine beeindruckende Audioqualität durch die Optimal HD-Sprachtechnologie und die Kompatibilität mit verschiedenen Sprachcodecs. Es unterstützt bis zu 16 VoIP-Konten und eignet sich daher für größere Teams oder Organisationen.

Das Telefon ist mit programmierbaren Tasten ausgestattet, die einen einfachen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen ermöglichen. Ergänzend zu seiner Funktionalität bietet das Gerät auch robuste Sicherheitsfunktionen, die dafür sorgen, dass alle Kommunikationen geschützt bleiben. Mit der Option zur Wandmontage oder Tischaufstellung lässt sich dieses Telefon leicht in jeden Arbeitsbereich integrieren.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

VoIP-Telefon

Kompatible Plattformen

Broadsoft Broadworks, 3CX, Metaswitch, Asterisk

Schutz

Antimikrobielle Schutz

Telefonmerkmale

Betriebssystem

Android 13

Norm für schnurlose Telefone

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi) / Bluetooth 5.0

Wireless-Schnittstelle vorbereitet

Wi-Fi / Bluetooth

Anrufservices

Caller-ID, Halten, Rufumleitung, Anklopfen, Rufweiterleitung, Voice Mail, Anrufparkplatz/-abholung

Anruferkennungstyp

Rufnummernanzeige/Anklopffunktion

Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul

3

Position des Wählers

Telefon

Konferenzfähig

10-fach

Freisprecheinrichtung

Ja

Anz. programmierbare Tasten

84

Lautstärkeregelung

Ja

Anzeigen

Anzeige für wartende Nachrichten, Eingehender Anruf-Warteanzeiger, busy lamp field (BLF)

Zusätzliche Funktionen

Optima HD-Audio, Yealink Noise Proof Technology, Akustische Schutztechnologie, Intelligente Geräuschfilterung, Eintasten-Schnellwahl / Rückruf, Hotline, stumm, Do Not Disturb (DND), Notruf, Wahlwiederholung, Rückruf, Automatische Antwort, Bridged Line Appearance (BLA), anonymen Anruf, Anonyme Anrufablehnung, Intercom, Paging, Warteschleifenmusik, Anrufaufzeichnung, Sicherheitsverriegelungsanschluss, Tastensperre, Notruftaste, Energiesparmodus

IP-Telefonie

Hauptmerkmale

Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle

VoIP

Ja

VoIP-Protokolle

SIP, SIP v2, ICE

Voice Codecs

G.722, PCMU, G.711 μ , PCMA, G.711a, G.723.1, G.729, G.729a, G.729b, G.729A/B, G.726, iLBC

Servicequalität

IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q (VLAN), Layer 3 TOS

IP-Adressenzuweisung

DHCP, statisch

Sicherheit

TLS 1.3, 256 Bit AES, IEEE 802.1X, WPA2, WPA3

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

Ja

Netzwerkprotokolle

RTCP-XR, VQ-RTCPXR, FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069, IPv4, IPv6, STUN, SNTP, UDP, TCP, DNS SRV, DSCP, SRTP, Link

Layer Discovery Protocol (LLDP), CDP, DHCP, VLAN, GARP

Anz. Netzwerkanschlüsse

2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Kompatible Software

Yealink Device Management Platform(YMDP / YMCS), Unify Square Device Management Platform

Sprachfunktionen

Yealink Optima HD Sprachtechnologie, Dual-Tone-Multi-Frequency (DTMF), Acoustic Echo Cancellation (AEC), Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), Zero-sp-touch, AI noise cancellation

Netzwerkmerkmale

16 VoIP-Konten, IEEE 802.3af, Class 3 PoE, offenes VPN

Anzeige

Typ

LCD-Anzeige - Farbe

Anzeigestelle

Telefon

Diagonalabmessung

17,8 cm (7")

Bildschirmauflösung

1024 x 600 Pixel

Hintergrundbeleuchtet

Ja

Anzeigensprachen

Multilingual

Merkmale

Kapazitiver Touchscreen, Neigungsbildschirm, Multi-Touch, Bildschirmschoner, Dunkelmodus
 Verschiedenes
 Verbindungen
 Headsetstecker / RJ-9
 Handset-Stecker / RJ-9
 USB / USB Typ A, 4-polig
 2 x Netzwerk / RJ-45
 USB / 24 pin USB-C
 Hörgerät-kompatibel
 Ja
 Platzierung/Befestigung
 Wandmontage / Aufstellbar
 Enthaltene Kabel
 Ethernetkabel - 2 m
 Telefonhörerschnur
 Zubehör im Lieferumfang
 Aufstellung
 Stromversorgung
 Stromverbrauch
 2.06 - 4.45 W (PSU), 2.79 - 5.37 W (PoE)
 Abmessungen & Gewicht (Basis)
 Breite
 26,37 cm
 Tiefe
 18,88 cm
 Höhe
 23,99 cm
 Abmessungen & Gewicht (Transport)
 Transportbreite
 29 cm
 Transporttiefe
 28,8 cm
 Transporthöhe
 10,4 cm

Produkteigenschaften

Farbunterstützung	Farbe
Telefon - Betriebssystem	Android 13
Bildschirmauflösung	1024 x 600 Pixel
Anzeige - Diagonale	7 Zoll
Telefon - Typ	VoIP-Telefon
Anzeige - Typ	LCD-Anzeige
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Bas
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

