

LevelOne Switch 16 x 10/100 PoE+ an Rack montierbar Desktop 240 W

Artikelnummer 999947423

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

LevelOne Switch 16 x 10/100 PoE+ an Rack montierbar Desktop 240 W

Produktbeschreibung:

Key Features:- IEEE-802.3x-Überwachung schützt vor verloren gegangenen Paketen und sorgt für zuverlässige Datenübertragung- 10/100 Mb/s - Voll/Halb-Duplex
- Auto-Negotiation - Auto-MDI/MDIX- DIP-Schalter zur Steuerung der PoE-Aktivität aller Ports- Gesamt-PoE-Leistung: 250 W - bis zu 30 W pro Port- 19 Zoll Metallgehäuse
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 16 Anschlüsse

Gehäusotyp

An Rack montierbar, Desktop

Untertyp

Fast Ethernet

Ports

16 x 10/100 (PoE+)

Power Over Ethernet (PoE)

PoE+

PoE-Budget

240 W

Leistung

Backplane-Switching-Kapazität: 3.2 Gbps

Übertragungsleistung: 148.000 Pakete pro Sekunde

Größe der MAC-Adresstabelle

4000 Einträge

Leistungsmerkmale

Integrierter DIP-Schalter, Flusskontrolle, Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X),

Metallgehäuse, 160-KB-Paketpuffer, Store-and-Forward, Überstromschutz

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Integrierte Peripheriegeräte

LED Panel

Statusanzeiger

PoE, Stromversorgung, aktiv, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

16 x 100Base-TX RJ-45 PoE+ - 30 W

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Internes Netzteil

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb

250 Watt

Verschiedenes

Produktzertifizierungen

FCC

Maße und Gewicht

Breite

48 cm

Tiefe

11,8 cm

Höhe

4,4 cm

Gewicht

2,2 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Min. Lagertemperatur

-40 °C

Max. Lagertemperatur

70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Bilder

