

Yealink VoIP Phone SIP -T74U Black Voice-over-IP Telefon

Artikelnummer	900030364
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Yealink SIP-T74U

Produktbeschreibung:

- Multifunktionales SIP-Telefon, ausgezeichnete Sprachkommunikation • Das T74U IP Telefon ist ein high-end-Geschäftstelefon mit einem Farbdisplay, das speziell für Führungskräfte und Profis entwickelt wurde. Es verfügt über ein stilvolleres Erscheinungsbild und einen hochauflösenden TFT-Farbbildschirm, der den Benutzern ein lebendiges visuelles Erlebnis bietet. Das neue Design des Yealink T74U macht das Telefon modischer und schlanker, passt sich besser an moderne ästhetische Standards an und verbessert gleichzeitig die Leistung des Telefons. Dies bietet Ihnen eine flexiblere Interoperabilität und ein überlegenes Zusammenarbeitserlebnis. Das T74U verwendet einen Hall-Schalter, der dazu beiträgt, eine leisere Büroumgebung zu schaffen. Darüber hinaus bietet der T74U eine ultrahochauflösende Klangqualität und unterstützt Breitband-Audiocodecs, die lebensechte Audioanrufeffekte liefern. Das T74U unterstützt eine USB 2.0 -Schnittstelle, die die Verwendung von USB-Headsets und USB-Aufzeichnungsfunktionen nach Bedarf ermöglicht. Der T74U verwendet Linux 6.1 und TEE hardware-Verschlüsselungslösung, die Ihnen ein sichereres Speichererlebnis bietet. Die T7X-Serie verbessert das Yealink Ökosystem weiter und ist mit mehr Yealink-Headsets kompatibel. Das Telefon unterstützt Headset-Konfiguration und Upgrades über das LCD, und es unterstützt Yealink-Headsets mit Verschleißerkennung für intelligente Kanalschaltung.
- * Nur das BH76 unterstützt intelligente Kanalschaltung.

Technische Details:

Allgemein
 Produkttyp
 VoIP-Telefon
 Kompatible Plattformen
 Broadsoft Broadworks, 3CX, Metaswitch, Asterisk
 Telefonmerkmale

Betriebssystem

Linux 6.1

Anrufservices

Caller-ID, Halten, Rufumleitung, Anklopfen, Rufweiterleitung, Voice Mail, Anrufparkplatz/-abholung

Anruferkennungstyp

Rufnummernanzeige/Anklopffunktion

Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul

3

Position des Wählers

Telefon

Konferenzfähig

10-fach

Freisprecheinrichtung

Ja

Anz. programmierbare Tasten

50

Lautstärkeregelung

Ja

Anzeigen

Anzeige für wartende Nachrichten, Eingehender Anruf-Warteanzeiger, busy lamp field (BLF)

Zusätzliche Funktionen

HD-Audio, Akustische Schutztechnologie, Intelligente Geräuschfilterung, Eintasten-Schnellwahl / Rückruf, Hotline, stumm, Do Not Disturb (DND), Notruf, Wahlwiederholung, Rückruf, Automatische Antwort, schwarze Liste, Google Kontakte, Übertrag Telefonbuch, Bridged Line Appearance (BLA), anonymer Anruf, Anonyme Anrufablehnung, Intercom, Multicast-Paging, Warteschleifenmusik, Anrufaufzeichnung, Energiesparmodus, Sicherheitsverriegelungsanschluss

IP-Telefonie

Hauptmerkmale

Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle

VoIP

Ja

VoIP-Protokolle

SIP, SIP v2, ICE

Voice Codecs

G.722, PCMU, G.711µ, PCMA, G.711a, G.723.1, G.729, G.729a, G.729b, G.729A/B, G.726, iLBC

Servicequalität

IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q (VLAN), Layer 3 TOS

IP-Adressenzuweisung

DHCP, statisch

Sicherheit

TLS 1.3, 256 Bit AES, IEEE 802.1X, WPA2, WPA3

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

Ja

Netzwerkprotokolle

RTCP-XR, FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069, IPv4, IPv6, STUN, SNTP, UDP, TCP, DNS SRV, DSCP, SRTP, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), CDP, DHCP, VLAN, GARP

Anz. Netzwerkanschlüsse

2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Kompatible Software

Yealink Device Management Platform(YMDP / YMCS)

Sprachfunktionen

Yealink Optima HD Sprachtechnologie, Dual-Tone-Multi-Frequency (DTMF), Acoustic Echo Cancellation (AEC), Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), Zero-sp-touch

Netzwerkmerkmale

16 VoIP-Konten, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Network Address Translation (NAT) Traversal, offenes VPN, IEEE 802.3af, Class 2 PoE

Telefonspeicher

Kapazität des Telefonbuchs

1000 Namen und Nummern
Anzeige
Typ
LCD-Display (TFT) - Farbe
Anzeigestelle
Telefon
Diagonalabmessung
10,9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Anzeigensprachen
Multilingual
Merkmale
Bildschirmschoner, Dunkelmodus
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9
Handset-Stecker / RJ-9
USB / USB Typ A, 4-polig
2 x Netzwerk / RJ-45
Hörgerät-kompatibel
Ja
Platzierung/Befestigung
Wandmontage / Aufstellbar
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel - 2 m
Telefonhörerschnur
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Stromversorgung
Stromverbrauch
1,3 - 1,5 W (PSU), 1.516-1.824W (PoE)
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
23,5 cm
Tiefe
16,75 cm
Höhe
21,48 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
25,8 cm
Transporttiefe
24,7 cm
Transporthöhe
9,9 cm

Produkteigenschaften

Bildschirmauflösung	480 x 272 Pixel
Farbunterstützung	Farbe
Telefon - Betriebssystem	Linux 6.1
Telefon - Typ	VoIP-Telefon
Anzeige - Typ	LCD-Display (TFT)
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Bas
Farbkategorie	Schwarz
Anzeige - Diagonale	4,3 Zoll

Weitere Bilder

