

# Axis T94Q01F Kameragehäuse Montageset Deckenmontage möglich Pfosten montierbar Innenbereich Außenbereich weiß für AXIS M1124 M1125 P1353 P1354 P1355 P1357 P1364 P1365 Q1614 Q1615 Q1635 Q1775



**Artikelnummer** 998249927

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

Axis T94Q01F Kameragehäuse Montageset Deckenmontage möglich Pfosten montierbar Innenbereich Außenbereich weiß für AXIS  
M1124 M1125 P1353 P1354 P1355 P1357 P1364 P1365 Q1614 Q1615 Q1635 Q1775

Produktbeschreibung:

### Für alle Oberflächen.

Die AXIS T94Q01F Wand- und Turmhalterung besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium. Sie eignet sich sowohl für die Installation an Decken als auch an Laibungen, Säulen oder Brüstungen. Auf diese Weise können Gehäuse für unbewegliche Kameras von Axis an harten Flächen wie Decken, Balken, Laibungen und Vordächern aufgehängt werden. Dank des vielseitigen Designs lässt sich die AXIS T94Q01F auch an Masten oder Säulen, Brüstungen und anderen horizontalen Gebäudestrukturen anbringen. Smartes Design. Besserer Schutz.

Durch den Schwenkarm lässt sich die Kamera leichter ausrichten und warten. Die Halterung ist gemäß NEMA 4X gegen Staub, Salznebel, Regen, Strahlwasser sowie Schäden durch äußere Eisbildung geschützt. Außerdem ist das Produkt gemäß IK10 gegen Stöße und Vandalismus geschützt. Das Kabel wird durch das Rohr geführt und ist daher weder der Witterung noch Vandalismus ausgesetzt. Noch mehr Schutz bieten Kabeldurchführungen und Axis Kabelführungsadapter mit einem Durchmesser von 3/4". Sie dienen zum Schutz von Kabeln bei einer Verlegung von der Seite aus.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Kameragehäuse Montageset

Platzierung/Montage

Deckenmontage möglich, Pfosten montierbar

Innen-/Außenbereich

Innenbereich, Außenbereich

Produktmaterial

Aluminium

Breite

27,1 cm

Tiefe

12,97 cm

Höhe

30,04 cm

Gewicht

1,3 kg

Farbe

Weiß

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Integrierte Kabelführung, 360-Grad-Rotation, Kameraschwenkeinstellung +100° bis -100°, Neigungseinstellung +25° to -65°, max. Last 5 kg

Herstellergarantie

Service & Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

AXIS M1113-E Network Camera, M1114-E Network Camera, M1124-E Network Camera, M1125-E Network Camera, P1343-E Network Camera, P1344-E Network Camera, P1346-E Network Camera, P1347-E Network Camera, P1353-E Network Camera, P1354-E Network Camera, P1355-E Network Camera, P1357-E Network Camera, P1364-E Network Camera, P1365-E Mk II Network Camera, P1365-E Network Camera, Q1602-E Network Camera, Q1604-E Network Camera, Q1614-E Network Camera, Q1615-E Network Camera, Q1635-E Network Camera, Q1755-E Network Camera, Q1775-E Fixed Network Camera, Q1910-E Thermal Network Camera, Q1921-E Thermal Network Camera, Q1922-E Thermal Network Camera

## Weitere Bilder

