Supermicro SuperChassis 813MFTQC-R407CB Ablage 400W Schwarz 1U Micro ATX 4x 3.5" SAS/SATA 40x28 mm PWM 400 W 437 x 503 x 43

Artikelnummer 991136895

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Supermicro SuperChassis 813MFTQC-R407CB Ablage 400W Schwarz 1U Micro ATX 4x 3.5" SAS/SATA 40x28 mm PWM 400 W 437 x 503 x 43

Produktbeschreibung:

Design Gehäusetyp Rack (1U) Produktfarbe Schwarz Anzahl Lüfter 4 Lüfter Speichermedium Installierte Speichertreiber Nein Typ des installierten Speicherlaufwerks Nein Speicherlaufwerk Schnittstelle Serial ATA, Serial Attached SCSI (SAS) Unterstützte Speicherlaufwerke HDD & SSD Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke

4 Leistung Anzahl von Stromversorgungseinheiten

1 Anzahl der Haupt-Netzteile 1 Kapazität der Stromversorgungseinheit

400 W Unterstützung für redundantes Netzteil Ja

Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen

1 Anzahl der installierten redundanten Netzteile

1 80 Plus Zertifizierung 80 PLUS Platinum Gewicht

und Abmessungen Breite 437 mm Tiefe 503 mm Höhe

43 mm Gewicht 15,2 kg

Technische Details:

Allgemein

Formfaktor

Rack-Montage - 1U

Max. Mainboard-Größe

ATX

Unterstützte Motherboards

ATX, microATX

Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte

4

Oberfläche des Swap-fähigen Laufwerks

SATA/SAS

Integrierte Peripheriegeräte

LED Panel

Farbe

Schwarz

Kühlsystem

Intern: 40 x 40 x 28 mm Lüfter x 4 / 22.500 U/min / Unterstützung für Impulsbreitenmodulation (PWM)

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungseinschübe

4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8,9 cm)

Erweiterungssteckplätze

1 x halbe Länge, volle Höhe

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Tragschienen, SAS-/SATA-Backplane, SATA-Kabel

Kennzeichnung

UL, cUL, EN 60950, IEC 60950, EMC, FCC

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung

Redundante Stromversorgung

.la

Installierte Anzahl

2

Max. unterstützte Anzahl

2

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Gestellte Leistung

400 Watt

80-PLUS-Zertifizierung

80 PLUS Platinum

Abmessungen und Gewicht

Breite

43,7 cm

Tiefe

50,3 cm

Höhe

4,3 cm

Herstellergarantie

Service & Support

Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr | Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

5°C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

8 - 90% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Stromversorgungsgerät - Typ Stromversorgung

Server-Speichereinschübe Hot-Swap

Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze 1 x halbe Länge, volle Höhe

Höhe (Rack-Einheiten)

FarbeSchwarzHersteller-FormfaktorRack-MontageGehäuse - FormfaktorRack - einbaufähigUnterstützte MotherboardsATX, microATXService und Support - Typ3 Jahre Garantie

Farbkategorie Schwarz

Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl 2

Gestellte Leistung400 WattHauptplatine - FormfaktorATXRedundante StromversorgungJa

Weitere Bilder





