

Supermicro SuperChassis 813MFTQC-R407CB Ablage 400W Schwarz 1U Micro ATX 4x 3.5" SAS/SATA 40x28 mm PWM 400 W 437 x 503 x 43

Artikelnummer	991136895
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Supermicro SuperChassis 813MFTQC-R407CB Ablage 400W Schwarz 1U Micro ATX 4x 3.5" SAS/SATA 40x28 mm PWM 400 W 437 x 503 x 43

Produktbeschreibung:

Design Gehäusetypp Rack (1U) Produktfarbe Schwarz
Anzahl Lüfter 4 Lüfter Speichermedium Installierte
Speichertreiber Nein Typ des installierten Speicherlaufwerks
Nein Speicherlaufwerk Schnittstelle Serial ATA,
Serial Attached SCSI (SAS) Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4 Leistung Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1 Anzahl der Haupt-Netzteile 1 Kapazität der Stromversorgungseinheit
400 W Unterstützung für redundantes Netzteil Ja
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
1 Anzahl der installierten redundanten Netzteile
1 80 Plus Zertifizierung 80 PLUS Platinum Gewicht
und Abmessungen Breite 437 mm Tiefe 503 mm Höhe
43 mm Gewicht 15,2 kg

Technische Details:

Allgemein
Formfaktor
Rack-Montage - 1U
Max. Mainboard-Größe
ATX
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
4
Oberfläche des Swap-fähigen Laufwerks
SATA/SAS
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Farbe

Schwarz

Kühlsystem

Intern: 40 x 40 x 28 mm Lüfter x 4 / 22.500 U/min / Unterstützung für Impulsbreitenmodulation (PWM)

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungseinschübe

4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8,9 cm)

Erweiterungssteckplätze

1 x halbe Länge, volle Höhe

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Tragschienen, SAS-/SATA-Backplane, SATA-Kabel

Kennzeichnung

UL, cUL, EN 60950, IEC 60950, EMC, FCC

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung

Redundante Stromversorgung

Ja

Installierte Anzahl

2

Max. unterstützte Anzahl

2

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Gestellte Leistung

400 Watt

80-PLUS-Zertifizierung

80 PLUS Platinum

Abmessungen und Gewicht

Breite

43,7 cm

Tiefe

50,3 cm

Höhe

4,3 cm

Herstellergarantie

Service & Support

Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ; Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

5 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

8 - 90% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 x halbe Länge, volle Höhe
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Farbe	Schwarz
Hersteller-Formfaktor	Rack-Montage
Hauptplatine - Formfaktor	ATX
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX
Gehäuse - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	2
Gestellte Leistung	400 Watt
Redundante Stromversorgung	Ja

Weitere Bilder

