iiyama ProLite TF2438MSC-B1 LED-Monitor 61 cm (24 Zoll) (23.8 Zoll sichtbar) offener Rahmen Touchscreen 1920 x 1080 Full HD (1080p) IPS 600 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI, DisplayPort Lautsprecher Schwarz, Matte



Artikelnummer 999699044

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Der ProLite TF2438MSC-B1 Full HD (1920 x 1080) Open-Frame-Monitor mit IPS-Panel bietet außergewöhnliche Farben und weite Betrachtungswinkel. Die 10-Punkt Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP)-Touch-Technologie sorgt für eine flüssige und präzise Berührungsreaktion und weniger Blendeffekte, außerdem ist das Display vor Feuchtigkeit und deren möglichem Wachstum geschützt. Das robuste Metallgehäuse und das kratzfeste 7H-Glas mit Anti-Fingerprint-Beschichtung machen den Monitor besonders geeignet für die Integration in anspruchsvolle Umgebungen. Der Monitor erfüllt außerdem den IPX1-Schutzstandard und ist damit resistent gegen Tropfwasser. Der ProLite TF2438MSC-B1 kann im Hoch- oder Querformat verwendet und nach oben ausgerichtet werden. Er ist ideal für Kiosksysteme, den Einzelhandel und interaktive Digital Signage-Installationen.

• Touch-Technologie

Die Optical Bonded PCAP-Touch-Technologie reduziert den Luftspalt zwischen der Touch-Schicht und dem Display, was zu einer präziseren Touch-Reaktion führt. Sie verbessert auch die visuelle Qualität, indem sie Reflexionen und Blendungen reduziert. Darüber hinaus ist das Display vor Staub und möglicher Feuchtigkeitsentwicklung geschützt.

• IPS-Technologie

IPS-Matrizen werden für ihre weiten Betrachtungswinkel und die genaue, natürliche Farbwiedergabe geschätzt. Sie eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen Farben eine wichtige Rolle spielen.

• Offener Rahmen

Die Monitore der TF-Serie mit offenem Rahmen sind ideal für Integratoren, die Kioske bauen und für den Point-of-Sale.

Kratzfestigkeit

Kratzfestigkeit ist besonders wichtig für Touchscreen-Monitore, die in Schulen und öffentlichen Gebäuden eingesetzt werden. Die Glasbeschichtung schützt den Bildschirm und sorgt für seine Haltbarkeit. Und selbst wenn die Beschichtung beschädigt wird, hat dies keinen Einfluss auf die Touch-Funktion.

• Stereo-Lautsprecher

Der Monitor ist mit hochwertigen Stereolautsprechern ausgestattet.

Produkteigenschaften

Stromverbrauch im Standby-Modus 1,5 Watt

Display - TypLED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor **Schnittstellendetails - Schnittstellen**DisplayPort, HDMI, USB, Audio Line-Out

Display - FormfaktorOffener RahmenAudioausgang - TypLautsprecherFarbeSchwarz, Matte

Größe diagonal (metrisch)61 cmTFT-TechnologieIPSDisplay - Diagonale24 Zoll

LCD-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung

Energie EffizienzklasseKlasse EEingabegerät - TypTouchscreenService und Support - Typ3 Jahre Garantie

Farbkategorie Schwarz **Reaktionszeit** 5 ms

Display - SchnittstelleHDMI, DisplayPortEingangssignalHDMI, DisplayPortDisplay - Native Auflösung1920 x 1080Display - TechnologieTFT-Aktivmatrix

Gewicht 6,5 kg

Weitere Bilder

































