

Digital Data Communications HVE-9200P Kabel-/Adapterset / Display / Video Netzwerk CAT 5 100 m HDMI RS-232 RJ- 45 PoE m 3840 x 2160px max

Artikelnummer	991119621
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Digital Data Communications HVE-9200P Kabel-/Adapterset / Display / Video Netzwerk CAT 5 100 m HDMI RS-232 RJ-45 PoE m 3840 x 2160px max

Produktbeschreibung:

- IEEE-802.3af PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation
- Einfache Plug-and-Play-Installation
- Integrierter EDID Hot Plug Detection (HPD)
- HDMI-Ausgänge mit EDID management
- Reichweite bis zu 100m für HDMI(4k2k), IR & RS-232
- Bidirektionale RS-232 Weiterleitung und IR Steuerung
- Unterstützt Videoauflösung bis zu 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30Hz
- HDMI und HDCP kompatibel
- Unterstützt Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus, LPCM 7.1 audio
- Unterstützt 3D, CEC & Lip Sync weiterleitung
- Schraubbarer Stromanschluß für erhöhte Betriebssicherheit

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen

Transmitter-Abmessungen (BxTxH)

85 x 125 x 40 mm

Höhe

40 mm

Breite

125 mm

Empfängerdimensionen (B x T x H)

85 x 125 x 40 mm

Tiefe

85 mm

Energie

Stromstärke

2 A

Power over Ethernet (PoE)

Ja

Arbeitsspannung

12 V
Verpackungsinformation
Paketgewicht
1,45 kg
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
300 x 170 x 120 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Verpackungsbreite
300 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
AC-Netzadapter
Ja
Funktionen
Produktfarbe
Grau
Bandbreite
10,2 Gbit/s
Unterstützte Video-Modi
1080p
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Material
Metall
unterstützte Kabeltypen
Cat5,Cat5e,Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Farbintensität
48 Bit
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
RS-232 Eingangs-Ports
2
DC-Anschluss
Ja

Weitere Bilder

