

# UbiQuiti PoE Adapter/Injector Passive EU 48V 24W Gigabit Ethernet

**Artikelnummer** 991052226

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Ubiquiti PoE Adapter/Injector Passive EU 48V 24W Gigabit Ethernet

Produktbeschreibung:

Ubiquiti Networks - Passive Gigabit PoE-Injektor 48 V, 24 W

Entworfen von Ubiquiti für Carrier-Installationen. Ideal für den Einsatz mit Rocket-TI, UAP-Pro und MikroTik RB800.

- > Ausgangsleistung: 48 V DC (at) 0.5 A
- > Eingangsleistung: 90-260 V AC (at) 47-63 Hz
- > Eingangsstrom: 0.3 A (at) 120 V AC, 0.2 A (at) 230 V AC
- > Effizienz: 70+%
- > Ausgangswelligkeit: 1% max.
- > Switch-Frequenz: 200 kHz
- > Eingangsregelung: +/- 0.5%
- > Lastregelung: +/- 1%
- > Betriebstemperatur: -10°C bis +60°C
- > Lagertemperatur: -20°C bis +85°C
- > Betriebsfeuchtigkeit: 5 - 90% nicht kondensierend
- > Maße (L x B x H): 85 x 55 x 33 mm

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Power Injector - extern

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 120/230 V

Eingangsspannungsbereich

Wechselstrom 90-260 V

Nötige Frequenz

47 - 63 Hz

Eingangsanschlüsse

Strom IEC 60320 C6

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

1 x RJ-45  
Ausgangsspannung  
48 V  
Leistungskapazität  
24 Watt  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  
1 x Gigabit LAN - RJ-45  
Verschiedenes  
Besonderheiten  
LED-Anzeiger  
Kennzeichnung  
UL, EN55022, EN55024, CCC, UL 60950-1, IEC 60950-1  
Herstellergarantie  
Service & Support  
Begrenzte Garantie - 1 Jahr  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
0 °C  
Max. Betriebstemperatur  
40 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
35 - 95%  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  
5,99 cm  
Tiefe  
9,18 cm  
Höhe  
3,3 cm  
Gewicht  
159 g

## Weitere Bilder

