UbiQuiti PoE Adapter/Injector Passive EU 48V 24W Gigabit Ethernet

Artikelnummer 991052226

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

UbiQuiti PoE Adapter/Injector Passive EU 48V 24W Gigabit Ethernet

Produktbeschreibung:

Ubiquiti Networks - Passive Gigabit PoE-Injektor 48 V, 24 W Entworfen von Ubiquiti für Carrier-Installationen. Ideal für den Einsatz mit Rocket-TI, UAP-Pro und MikroTik RB800.

- -> Ausgangsleistung: 48 V DC (at) 0.5 A
- -> Eingangsleistung: 90-260 V AC (at) 47-63 Hz
- -> Eingangsstrom: 0.3 A (at) 120 V AC, 0.2 A (at) 230 V AC
- -> Effizienz: 70+%
- -> Ausgangswelligkeit: 1% max.
- -> Switch-Frequenz: 200 kHz
- -> Eingangsregelung: +/- 0.5%
- -> Lastregelung: +/- 1%
- -> Betriebstemperatur: -10°C bis +60°C
- -> Lagertemperatur: -20°C bis +85°C
- -> Betriebsfeuchtigkeit: 5 90% nicht kondensierend
- -> Maße (L x B x H): 85 x 55 x 33 mm

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Power Injector - extern

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 120/230 V

Eingangsspannungsbereich

Wechselstrom 90-260 V

Nötige Frequenz

47 - 63 Hz

Eingangsanschlüsse

Strom IEC 60320 C6

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

1 x RJ-45

Ausgangsspannung

48 V

Leistungskapazität

24 Watt

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x Gigabit LAN - RJ-45

Verschiedenes Besonderheiten LED-Anzeiger Kennzeichnung

UL, EN55022, EN55024, CCC, UL 60950-1, IEC 60950-1

Herstellergarantie Service & Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr Umgebungsbedingungen Min Betriebstemperatur

0°C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

35 - 95%

Abmessungen und Gewicht

Breite 5,99 cm Tiefe 9,18 cm Höhe 3,3 cm

Gewicht 159 g

Produkteigenschaften

Gewicht 159 g

Steckertyp Strom IEC 60320 C6

Gestellte Leistung 24 Watt

Service und Support - Typ 1 Jahr Garantie
Produkttyp Power Injector

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x Gigabit LAN - RJ-45

FarbkategorieSchwarzStromversorgungsgerät - FormfaktorExtern

Weitere Bilder





