

Toshiba MG10-D Series MG10SDA600E - Festplatte - 6 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 512 MB

| | |
|----------------------|-----------|
| Artikelnummer | 999900703 |
| Gewicht | 1kg |
| Länge | 1mm |
| Breite | 1mm |
| Höhe | 1mm |



Produktbeschreibung

Toshiba E-Capacity 6 TB 3.5 7.2k SAS 12G 512e Festplatte Serial Attached SCSI GB 7.200 rpm SAS1 Intern 512 MB

Produktbeschreibung:

Toshiba E-Capacity 6 TB 3.5 7.2k SAS 12G 512e -
Festplatte - Serial Attached SCSI (SAS) - 6.000
GB - 7.200 rpm - SAS1 - Intern - 512 MB

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Festplatte - intern

Kapazität

6 TB

Formfaktor

3.5" (8,9 cm)

Schnittstelle

SAS 12Gb/s

Puffergröße

512 MB

Merkmale

Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Arbeitslast bis zu 550 TB pro Jahr, erweitertes Format 4Kn, Advanced Format 512e,

Persistente Schreib-Cache-Technologie

Gewicht

710 g

Leistung

Übertragungsrate Laufwerk

1.2 GBps (extern)

Interner Datendurchsatz

268 MBps

Spindelgeschwindigkeit

7200 rpm

Zuverlässigkeit

MTBF

2,000,000 Stunden

Dauerbetrieb 24/7
 Ja
 Nicht-korrigierbare Datenfehler
 10 pro 10^{16}
 Lade-/Entladezyklen
 600,000
 Erweiterung und Konnektivität
 Schnittstellen
 SAS 12 Gb/s
 Kompatibles Schaltfeld
 3.5" (8,9 cm)
 Stromversorgung
 Energieverbrauch
 8.33 Watt (lesen/schreiben)
 4.55 Watt (Leerlauf in aktiviertem Zustand)
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 5 °C
 Max. Betriebstemperatur
 55 °C
 Min. Lagertemperatur
 -40 °C
 Max. Lagertemperatur
 70 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 5 - 90% (nicht kondensierend)
 Schocktoleranz (in Betrieb)
 70 g @ 2 ms
 Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
 250 g @ 2 ms
 Vibrationstoleranz (in Betrieb)
 0.75 g @ 5-300 Hz
 Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
 3 g @ 5-500 Hz
 Geräuschentwicklung
 34 dBA

Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| Festplattenlaufwerk - Kapazität | 6 TB |
| Energieverbrauch | 4.55 Watt (Leerlauf in aktiviertem Zusta, 8.33 Watt (lesen/schreiben) |
| Massenspeicher - Typ | Festplatte |
| Festplattentyp | Internes Festplattenlaufwerk |
| Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen | SAS 12 Gb/s |
| Festplattenlaufwerk - Formfaktor | 3.5" |
| Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm |
| Speicherschnittstelle | Serial Attached SCSI 3 |
| Festplattenlaufwerk - Datenübertragungsrate | 1,2 GBps |
| Gewicht | 710 g |
| Festplattenlaufwerk - Schnittstelle | Serial Attached SCSI 3 |

Weitere Bilder

