

LevelOne Medienkonverter 10Base-T 100Base-TX 1000Base-T 1000Base-X

Artikelnummer	991074022
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

LevelOne Medienkonverter 10Base-T 100Base-TX 1000Base-T 1000Base-X

Produktbeschreibung:

Überträgt Daten von 10/100/1000Base-T-Kupfer-
zu Glasfaserschnittstellen SFP-Steckplatz unterstützt
steckfähige optische Gigabit-Module,
wodurch Sie aus einer Vielzahl von Transceivern
wählen können 9K-Jumbo-Frames für bessere Datenübertragungsraten
Integrierte LFP- (Link Fault Pass-through) Technologie
IEEE-802.3x-Überwachung schützt vor verloren gegangenen
Paketen und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
Kippschalter zur angepassten Konfiguration Unterstützt
Übertragung mit geringer Zeitverzögerung Unterstützt
Übertragung extralanger Pakete bis 1,6 kB -10°C
~ 55°C Betriebstemperaturbereich

Technische Details:

Design
Eingebaut
Nein
LED-Anzeigen
Activity, Link, Power
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FCC
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
10Base-T,100Base-TX,1000Base-T
Converter output Oberfläche

1000Base-LX,1000Base-SX

Netzstandard

IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z

Ethernet Schnittstellen Typ

Gigabit Ethernet

Ethernet LAN Datentransferraten

10,100,1000 Mbit/s

Jumbo Frames Unterstützung

Ja

Jumbo-Frames

9000

Unterstützung Datenflusssteuerung

Ja

Auto MDI/MDI-X

Ja

Auto-Negotiation-Funktion

Ja

Store-and-Forward

Ja

Link Loss Carry Forward (LLCF) unterstützt

Ja

Link Loss Return (LLR) unterstützt

Ja

unterstützte Kabeltypen

Cat5,Cat5e

Leistungen

Maximal mögliche Übertragungstrecke

100 m

Kabel mode struktur

Multi-Modus

Leistung

Eingangsspannung

5 V

Eingangsstrom

2 A

Lieferumfang

AC-Netzadapter

Ja

Schnellinstallationsanleitung

Ja

Anschlüsse und Schnittstellen

Übertragungstechnik

Verkabelt

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)

1

Anzahl Faseranschlüsse

1

Optischer Kabelverbinder

SFP

Gewicht und Abmessungen

Breite

94 mm

Tiefe

70 mm

Höhe

25 mm

Gewicht

420 g

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

-40 - 75 °C

Temperaturbereich bei Lagerung

-10 - 55 °C

Luftfeuchtigkeit in Betrieb

5 - 90 %

Technische Details

Sustainability certificates

RoHS

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite

235 mm

Verpackungstiefe

125 mm

Verpackungshöhe

55 mm

Paketgewicht

490 g

Verpackungsart

Box

Produkteigenschaften

Produkttyp Medienkonverter

Weitere Bilder

