APC EasyPDU Switched Zero U 21 C13 & 6 C19IEC309

APC EasyPDU EPDU2216S online kaufen. Hochleistung PDU für Rechenzentren mit Fernverwaltung. Schnelle Lieferung und super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer	900023941
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Es handelt sich um eine geschaltete Stromverteilungseinheit (PDU) mit hoher Kapazität, die für ein effizientes Strommanagement in Rechenzentren und Netzwerkumgebungen entwickelt wurde. Durch die vertikale Montage wird wertvoller Platz im Rack gespart. Die PDU unterstützt eine Lastkapazität von 11 kW und arbeitet mit 230 V und einem Eingangsstrom von 16 A. Sie verfügt über 21 IEC 60320 C13-Ausgänge und 3 IEC 60320 C19-Ausgänge und bietet damit Flexibilität für den Anschluss verschiedener IT-Geräte. Das Gerät ist mit einem IEC 60309 32A 3P+N+PE Eingangsstecker ausgestattet und unterstützt die 3-Phasen-Stromverteilung. Darüber hinaus bietet es Fernverwaltungsfunktionen, die es Benutzern ermöglichen, einzelne Ausgänge zu überwachen und zu steuern, um den Stromverbrauch zu optimieren. Die PDU ist aus robusten Materialien gefertigt, die Langlebigkeit und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen gewährleisten.

- **Zuverlässige Stromversorgung**
  Diese Stromverteilungseinheit bietet eine robuste Leistung von 11 kW und stellt sicher, dass wichtige Geräte während kritischer Vorgänge mit Strom versorgt bleiben.
- **Einfache Fernverwaltung**
  Ausgestattet mit mehreren Fernverwaltungsprotokollen, darunter SNMP und HTTP, ermöglicht das Gerät die Echtzeitüberwachung und -steuerung von Netzwerkumgebungen.
- **Verbesserte Anschlussmöglichkeiten**
  Die APC EasyPDU verfügt über eine Vielzahl von Ausgangsanschlüssen, darunter Stromanschlüsse nach IEC 60320 C13 und C19, die vielseitige Verbindungen zu verschiedenen Geräten ermöglichen.
- **Temperaturbeständigkeit**
  Dieses Gerät ist für den effektiven Betrieb in einem Temperaturbereich von -5 °C bis 50 °C ausgelegt und eignet sich daher für unterschiedliche Umgebungsbedingungen.
- **Robuste Konstruktion**
  Das Stahlgehäuse des Geräts gewährleistet Langlebigkeit und bietet zuverlässige Leistung und Schutz für wichtige Komponenten der Stromverteilung.

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-4, 1 x seriell - RJ-45, 1 x Sharing Output - RJ-45, 1 x Sharing Input - RJ-45, 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Höhe (Rack-Einheiten)	0
Steckertyp	Stecker IEC 60309 3P+N+PE
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Leistung (VA)	11040 VA
Anzahl Anschlüsse	27
Farbe	Schwarz
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 0 (frei) x Netzwerkkartenste
Gestellte Leistung	11 kW
Ausgangsanschlusstyp	6 x Spannung IEC 60320 C19, 21 x Leistung IEC 60320 C13
Farbkategorie	Schwarz
Gewicht	6,2 kg
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder