

Allied Telesis AT GS950/16 WebSmart Switch managed 16 x 10/100/1000 + 2 x SFP Desktop

Artikelnummer 999945233
Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Allied Telesis AT GS950/16 WebSmart Switch managed 16 x 10/100/1000 + 2 x SFP Desktop

Produktbeschreibung:

Allied Telesis AT GS950/16 WebSmart Switch - Switch
- managed - 16 x 10/100/1000 + 2 x SFP - Desktop

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 16 Anschlüsse - managed

Gehäusetyp

Desktop

Untertyp

Gigabit Ethernet

Ports

16 x 10/100/1000 + 2 x SFP

Größe der MAC-Adresstabelle

8000 Einträge

Remoteverwaltungsprotokoll

SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 2c, HTTP

Authentifizierungsmethode

RADIUS

Leistungsmerkmale

Flusskontrolle, DHCP Support, Trunking, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, MAC-Adressenfilter, Broadcast

Storm Control, Firmware aktualisierbar, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-

Unterstützung, Quality of Service (QoS)

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP),

IEEE 802.1w, IEEE 802.1x

RAM

16 MB

Flash-Speicher

4 MB

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

16 x 1000Base-T RJ-45

1 x seriell (RS-232) DB-9 Management

2 x SFP (mini-GBIC)

Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
MTBF
187,805 Stunden
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, CSA, TUV, C-Tick, cUL, EN 60950, UL 1950, VCCI Klasse A ITE, EN55024, EN55022 Klasse A
Lokalisierung
Großbritannien
Maße und Gewicht
Breite
35,2 cm
Tiefe
25,6 cm
Höhe
4,3 cm
Gewicht
2,4 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%

Weitere Bilder

