

TRENDnet 10-PORT INDUSTRIAL GIGABIT 400W Switch 1 Gbps Power over Ethernet

Artikelnummer	999878982
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der TRENDnet TI-BG108 ist ein industrieller Switch, der für die Anforderungen rauer Umgebungen entwickelt wurde. Mit einem Temperaturbereich von -40 °C bis 75 °C und einer Feuchtigkeitstoleranz von 0–95 % nicht kondensierend gewährleistet dieser Switch auch unter extremen Bedingungen eine zuverlässige Leistung.

Der TI-BG108 ist mit 10 Anschlüssen ausgestattet, darunter 8 PoE++-Anschlüsse und 2 Combo-Gigabit-SFP/RJ-45-Anschlüsse, und unterstützt ein PoE-Budget von 400 W. Damit ist er die ideale Wahl für die Stromversorgung mehrerer Geräte bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer Hochgeschwindigkeitsverbindung. Sein robustes Metallgehäuse und Merkmale wie 6KV ESD-Schutz, Vibrationsfestigkeit und Stoßfestigkeit erhöhen seine Langlebigkeit und langfristige Zuverlässigkeit.

- **Zuverlässige Umweltverträglichkeit**

Der Schalter funktioniert nahtlos in einem breiten Temperaturbereich von -40 °C bis 75 °C und gewährleistet so Stabilität unter extremen Bedingungen.

- **Hocheffizientes Energiemanagement**

Mit einem Power over Ethernet (PoE)-Budget von 400 W unterstützt der Switch mehrere PoE++-Geräte, was die Installation vereinfacht und den Kabelsalat reduziert.

- **Robustes Design für den industriellen Einsatz**

Der Switch ist mit einem robusten Metallgehäuse ausgestattet und so konzipiert, dass er Stößen und Vibrationen standhält, sodass er für verschiedene industrielle Umgebungen geeignet ist.

- **Erweiterte Netzwerkfunktionen**

Unterstützt Auto-Negotiation und bietet Funktionen wie Store-and-Forward, wodurch optimale Datenübertragungsraten und Netzwerkzuverlässigkeit gewährleistet werden.

- **Anpassungsfähige Installationsoptionen**

Der Switch kann einfach auf DIN-Schienen oder an Wänden montiert werden und bietet flexible Installationsoptionen für verschiedene Umgebungen.

Produkteigenschaften

Netzwerk - Formfaktor	An DIN-Schiene montierbar, Wandmontierbar
Statusanzeiger	Relais, PoE, Link, Leistung 1, Leistung 2
Netzwerk - Typ	Switch
Kapazität - Kapazität	RAM Puffer: 256 KB
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	8 x 10/100/1000 Base-T (PoE++) RJ-45 95 , 2 x Gigabit LAN RJ-45/SFP 30 W
Größe der MAC-Adresstabelle	11K Einträge
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s, Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 By
Anz. Anschlüsse	10
Ports (zweite) - Typ	Combo Gigabit SFP/RJ-45
Ports - Typ	10/100/1000 (PoE++)
Untertyp	Gigabit Ethernet
Farbkategorie	Schwarz
Service und Support - Typ	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
Gewicht	602 g
Redundante Stromversorgung	Ja

Weitere Bilder

