

Bluewalker PowerWalker VFI 1500 ICT IoT USV Watt VA 9 Ah Ethernet RS-232 USB Ausgangsanschlüsse: 4



Artikelnummer	999349669
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Bluewalker PowerWalker VFI 1500 ICT IoT USV Watt VA 9 Ah Ethernet RS-232 USB Ausgangsanschlüsse: 4

Produktbeschreibung:

Merkmale USV-Topologie Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität 1,5 kVA Ausgangsleistung 1500
W Wellenform Reiner Sinus Eingangs-Betriebsspannung
(min) 160 V Eingangs-Betriebsspannung (max) 300
V Eingangsfrequenz 40/70 Hz Ausgangs-Betriebsspannung
(min) 200 V Ausgangs-Betriebsspannung (max) 240
V Regulierung der Ausgangsspannung 1 % Anzahl
der Eingangs-Phasen 1 Anzahl der Ausgangs-Phasen
1 Effizienz (Online-Modus) 89 % Eingangs-Leistungsfaktor
0.99 Ausgangs-Leistungsfaktor 1 Crest-Faktor 3:1
ECO-Modus Ja Notstrom Aus (EPO) Ja Ausgangsspannung
Gesamtverzerrungsfaktor THD 1 % Eingangsstrom
Gesamtverzerrungsfaktor THD 5 % Geräuschpegel
45 dB Energieschutzeigenschaften Überlastschutz
Design Formfaktor Tower Produktfarbe Schwarz Kühlung
Aktiv Eingebauter Ventilator Ja Display-Typ LCD
LED-Anzeigen Ja Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen C13-Koppler Stecker C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge 4 AC-Ausgänge USB Anschluss
Ja Serielle Schnittstelle RS-232 Anzahl serielle
Anschlüsse 1 Notaus-Steckverbinder (EPO) Ja Akku/Batterie
Batteriekapazität 9 Ah Akku-/Batteriespannung
12 V Anzahl unterstützter Akkus/Batterien 3 Akkuladezeit
3 h Ladestrom 1,5 A Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 - 45 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 % Gewicht und Abmessungen Breite 145 mm
Tiefe 404 mm Höhe 220 mm Gewicht 14,3 kg Verpackungsbreite
495 mm Verpackungstiefe 240 mm Verpackungshöhe
339 mm Paketgewicht 15,7 kg Technische Details
Warentarifnummer (HS) 85078000
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie
Online
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 160-300 V
Nötige Frequenz
45 - 55 / 54 - 66 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Strom IEC 60320 C13
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V $\pm$ 1%
Leistungskapazität
1500 Watt / 1500 VA
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Effizienz
89% at 100% Load
Leistungsfaktor (LF)
0.99
Harmonische Verzerrung (THD)
5 %
Batterie
Menge
3
Bereitgestellte Spannung
12 V
Kapazität
9 Ah
Ladezeit
3 Stunden
Übertragungszeit
0 ms
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet, RS-232, USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) ¦ 1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern ¦ 2 x Netzkabel (IEC) - extern
Besonderheiten
Not-Aus, LCD Anzeige, Überlastungsschutz, Human Interface Device (HID) Support
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Winpower
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung
45 dB

Abmessungen und Gewicht

Breite

14,5 cm

Tiefe

40,4 cm

Höhe

22 cm

Gewicht

14,3 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

49,5 cm

Transporttiefe

24 cm

Transporthöhe

33 cm

Transportgewicht

15,7 kg

Produkteigenschaften

Software - Typ

Winpower

Gestellte Leistung

1500 Watt

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen

1 x Verwaltung (USB), 1 x EPO (emergency power off), 1 x Verwaltung (RS-232)

UPS-Technologie

Online

Farbkategorie

Grau

Erweiterungssteckplätze -**Erweiterungssteckplätze**

1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot

Anzahl Anschlüsse

4

Leistung (VA)

1500 VA

Steckertyp

Strom IEC 60320 C14

Stromversorgungsgerät - Formfaktor

Extern

Anzahl Stecker

1

Produkttyp

USV

Weitere Bilder

