

HONEYWELL Scanner Wireless. Ultra rugged/industrial. 1D PDF417 2D SR focus with vibration. Bluetooth

Artikelnummer	998962214
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

HONEYWELL Scanner Wireless. Ultra rugged/industrial. 1D PDF417 2D SR focus with vibration. Bluetooth

Produktbeschreibung:

Die kabellosen Honeywell Imager Granit 1991i SR und 1991i XR bieten eine lange Lebensdauer und hohe Scanleistung für Standard- und Extended-Range-Anwendungen – damit sind sie ideal für anspruchsvolle Branchen wie dem Lager.

Außerdem sorgen sie dank Honeywells »Operational Intelligence«-Software für einen höheren Durchsatz und verbessern dadurch die Produktivität.

Für das zuverlässige Erfassen von 1D- und 2D-Barcodes sind die Imager mit einem hochauflösenden Sensor und schnellen Dekodierungsalgorithmen ausgestattet. Sowohl der 1991i SR als auch der 1991i XR eignen sich entweder für normale Nahfeld-Scanvorgänge oder das Scannen mit erweiterter Reichweite von UPC auf bis zu 1,5 Metern oder 100 mil-Codes auf 10 Metern.

Dabei sorgt ihr robustes Gehäuse dafür, dass ihnen mehrfache Stürze aus bis zu 3 Metern Höhe oder Temperaturen bis -30 °C nichts ausmachen.

Gemäß IP67 sind sie auch vollkommen gegen Staub geschützt und überstehen sogar kurzweiliges Untertauchen unter Wasser. Angeschlossen werden die Imager ganz einfach über USB, RS-232 oder KBW. Optional ist auch eine Bluetooth-Version erhältlich.

Technische Details:

Allgemein

Typ

Barcode-Scanner - Handgerät

Barcode

Schnittstellen Typ

Bluetooth 4.2

Min. Strichcodesymbolbreite

3 mil
Scan-Elementtyp
2D-Imager
Sensorauflösung
1280 x 800
Max. Gebrauchsdistanz
83,7 cm
Skew (Grad)
65
Pitch (Grad)
45
Print Contrast Signal (PCS)
20%
Entschlüsselungsfunktion
Code 39, QR-Code, UPC, PDF417, Data Matrix
TTL Decoding
Decodiert
Anschlusstechnik
Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Funktionen
Robust, 20 kV ESD-Schutz (Luftentladung), 8 kV ESD-Schutz (Kontaktentladung)
Netzwerk
Wireless Connectivity
Bluetooth 4.2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
Tastaturweiche / USB / RS-232
Verschiedenes
Kennzeichnung
MIL-STD 810G, IP67, IP65
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
5 Watt
Erforderlicher elektrischer Strom
120 mA (Standby), 1000 mA (Betrieb)
Batterie
1 x Lithium-Ionen
Abmessungen und Gewicht
Breite
7,6 cm
Tiefe
19,2 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
405 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)

Drop Specification
3 m

Produkteigenschaften

TTL Decoding	Decodiert
Leistungsaufnahme im Betrieb	5 Watt
Barcode - Funktionen	20 kV ESD-Schutz (Luftentladung), 8 kV ESD-Schutz (Kontaktentladung), Robust
Batterie - Technologie	Lithium-Ionen
Eingabegerät - Anschlusstechnik	Kabellos
Farbkategorie	Rot, Schwarz
Barcode - Schnittstelle	Bluetooth 4.2
Produkttyp	Barcode-Scanner
Gewicht	405 g
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Batterie - Installierte Anzahl	1
Scanner - Typ	Barcode-Scanner

Weitere Bilder

