

Bluewalker PowerWalker VFI 2000 RMG PF1 USV in Rack montierbar/extern Watt VA 7 Ah RS-232 USB Ausgangsbuchsen: 8 2U

Artikelnummer 991213244

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Bluewalker PowerWalker VFI 2000 RMG PF1 USV in Rack montierbar/extern Watt VA 7 Ah RS-232 USB Ausgangsbuchsen: 8 2U

Produktbeschreibung:

Produktbeschreibung Produktbeschreibung PowerWalker
VFI 2000 RMG PF1 - USV - 2000 Watt - 2000 VA Gerätetyp
USV - in Rack montierbar/extern Rack-Größe 2U
Gewicht 23,3 kg Ausgangsspannung Wechselstrom
200/208/220/230/240 V $\pm$ 1% Leistungskapazität 2000 Watt /
2000 VA Eingangsanschlüsse 1 x Strom IEC 60320
C20 Ausgabeanschlusststellen 8 x Strom IEC 60320
C13 Batterie Bleisäure 7 Ah Anz.
Batterien 6 Betriebszeit (bis zu) 4.37 Min. bei
voller Last Netzwerk RS-232,
USB Zubehör im Lieferumfang Turmständer Systemanforderungen UNIX,
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2003,
Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows XP /
Vista / 7 / 8 / 10 Abmessungen (Breite x Tiefe
x Höhe) 43,8 cm x 63 cm x 8,8 cm .ccs-cc-inline
{ background-color: #FFF;border-right: 1px solid
#d8d8d8;border-bottom: 1px solid #d8d8d8;padding:16px;margin-top: 24px;
} .ccs-cc-inline-section-title { margin: 0 0 8px
0;display:block;border-bottom:1px solid #F0A40C
!important;font-size: 18px;padding: 0;font-weight:
700;font-family: 'Roboto Condensed',
sans-serif; } .product-tech-description { position: relative;
max-height: 350px; overflow: hidden; } .product-tech-description:after { content: ;
position: absolute; bottom: 0; height: 150px; width: 100%;
background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(255,255,255,0) 0%,
#fff 95%); } .hideTechDescriptionButtonTxt { display: none;
} #showTechDescription:checked ~ .product-tech-description
{ max-height: none;
} #showTechDescription:checked ~ .product-tech-description:after
{ display: none;
} #showTechDescription:checked ~ .showTechDescriptionButton

.showTechDescriptionButtonTxt { display: none;
} #showTechDescription:checked ~ .showTechDescriptionButton
.hideTechDescriptionButtonTxt { display: inline;
} Technische Daten Allgemein Gerätetyp USV - in
Rack montierbar/extern Höhe (Rack-Einheiten) 2U
Stromversorgungsgerät UPS-Technologie Online Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 110 - 175 V Vorhandene Spannung $\pm$
0.1% Nötige Frequenz 40 - 70 Hz Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C20 Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Strom IEC 60320 C13 Ausgangsspannung Wechselstrom
200/208/220/230/240 V $\pm$ 1% Leistungskapazität 2000 Watt /
2000 VA Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1
Ausgangsleitung Ausgabe Wellenform Sinuswelle
Überspannungsschutz Ja Effizienz 91% Leistungsfaktor
(LF) 1.0 Batterie Menge 6 Technologie Bleisäure
Bereitgestellte Spannung 72 V Kapazität 7 Ah Laufzeit
(bis zu) 4.37 min bei Volllast 12.8 min bei halbe
Beladung Umschaltzeit 0 ms Netzwerk Remote-Verwaltungsschnittstelle RS-232,
USB Erweiterung / Konnektivität Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9),
9-polig 1 x Verwaltung (USB) - 4 pin USB Type
B 1 x EPO (emergency power off) Erweiterungssteckplätze 1 (gesamt)/
1 (frei) x Intelligent Slot Verschiedenes Zubehör
im Lieferumfang Turmständer Enthaltene Kabel 3
x Stromkabel - extern USB-Kabel - extern Rackmontagesatz
Mitgeliefert Besonderheiten Integrierter Lüfter,
LCD Anzeige, elektronischer Lüfter-Geschwindigkeitsschalter,
programmierbarer Ladungsausgang Kennzeichnung IEC 62040-3,
VFI-SS-111 Software / Systemanforderungen Software
inbegriffen ViewPower Erforderliches Betriebssystem UNIX,
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2003,
Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows XP /
Vista / 7 / 8 / 10 Umgebungsbedingungen Min Betriebstemperatur 0 °C Max.
Betriebstemperatur 40 °C Zulässige Luftfeuchtigkeit
im Betrieb 20 - 95% (nicht kondensierend) Geräuschentwicklung
50 dB Abmessungen und Gewicht Breite 43,8 cm Tiefe
63 cm Höhe 8,8 cm Gewicht 23,3 kg Abmessungen
& Gewicht (Transport) Transportbreite 60 cm Transporttiefe
76 cm Transporthöhe 20 cm
Technische Details:

Energie
Ausgangskapazität
2000 VA
Ausgangsleistung
2000 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
110 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
40/70
Notstrom Aus (EPO)

Ja
Leistungsfaktor
0,99
Input Strom THD
1,6%
Output Spannung THD
2%
Crest-Faktor
3:1
Regulierung der Ausgangsspannung
1
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Anzahl der Typ-F Ausgänge
8
Stecker
C14-Koppler
USB-Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
Ja
Serielle Schnittstelle
RS-232
RS-232 port
1
Modem (RJ-11) Port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
Batterie
Anzahl unterstützter Batterien
6
Akkuladezeit
3 h
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
12,8 min
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
4,4 min
Batteriekapazität
7 Ah
Batteriespannung
12 V
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Anzeige
LCD
Leistung
UPS-Topologie
Doppelwandler (Online)
Druckanstiegsschutz

Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Faxen, Modem, Netzwerk
Wellenform
Sine
Geräuschpegel
50 dB
Funktionen
Verpackungsart
Box
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95%
Gewicht & Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
23,3 kg
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
760 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
28 kg
Verpackungsinhalt
Mitgelieferte Software
ViewPower / ViewPowerMini
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel, Ausgabenetzkabel, USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Garantiekarte
Ja

Produkteigenschaften

Steckertyp	Strom IEC 60320 C20
Höhe (Rack-Einheiten)	2
Software - Typ	ViewPower
Leistung (VA)	2000 VA
UPS-Technologie	Online
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	In Rack montierbar/extern
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x EPO (emergency power off), 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9),
Gestellte Leistung	2000 Watt
Laufzeit (bis zu)	12.8 min bei halbe Beladung, 4.37 min bei Volllast
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot
Farbkategorie	Schwarz
Anzahl Anschlüsse	8
Ausgangsanschlussstyp	Power IEC 60320 C13
Anzahl Stecker	1
Produkttyp	USV

Weitere Bilder

