

iiyama ProLite LED-Monitor 68 6 cm 27" Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 60 Hz IPS 400 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI DisplayPort Lautsprecher Schwarz Matte



Artikelnummer 999806703

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

iiyama ProLite LED-Monitor 68,6 cm 27" Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 60 Hz IPS 400 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI DisplayPort Lautsprecher Schwarz Matte

Produktbeschreibung:

2021 Energieeffizienzklasse: E (A - G) · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 178 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 178 ° · Bildformat: 16:9 · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Full HD (1920 x 1080 Pixel) · Bildschirmbeschichtung: Kratzfest,Blendfrei,Anti-Fingerabdruck · Display-Art: Touch-Display · Display-Diagonale (in Zoll): 27 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 68,6 cm · Gewicht: 5,8 kg · Helligkeitswerte: 400 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Jährlicher Energieverbrauch (TV): 21 kWh/Jahr · Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 1.5 W · Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand: 0.3 W · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 30 W · Monitor-Besonderheiten: Integrierte Lautsprecher,Touchscreen,VESA Mount 100 x 100 mm,Blaulicht-Reduktion,Neigbar,Kensington-Lock,Flicker Free-Technologie,Anti-Fingerprint-Beschichtung,Kopfhöreranschluss · Musikleistung (max.): 2 W · OSD-Sprachen: Englisch,Deutsch,Französisch,Japanisch,Holländisch,Russisch,Italienisch,Spanisch · Panel-Technologie: IPS LED · Pixel-Abstand: 0.311 mm · Produktabmessung, Breite: 614 mm · Produktabmessung, Höhe: 365 mm · Produktabmessung, Tiefe: 49 mm · Reaktionszeit: 5 ms · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort,USB 3.1 Gen 1 · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB: 2 x · Stat. Kontrastverhältnis: 1000 : 1 · Stromversorgung (Details): 100 - 240V, 50/60Hz · Touchscreen (Display): Ja · Wandmontage-Möglichkeit: 100 x 100 mm VESA-Standard · Weitere technische Daten: Touchpunkte: 10 (HID, nur wenn das Betriebssystem das unterstützt)

Touch-Genauigkeit: +/- 2mm

Touch-Methode: Stift, Finger, Handschuh (latex)

Glas Härtegrad: 7H

Neigungswinkel: 15° nach oben 70° nach unten

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse

Klasse E

Diagonalabmessung

68,6 cm (27")

Integrierte Peripheriegeräte

USB 3.2 Gen 1 Hub

Bildschirmtyp

IPS

Seitenverhältnis

16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.311 mm
Helligkeit
400 cd/m²
Kontrast
1000:1
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray), 14 ms (typisch)
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Bildschirmbeschichtung
7H Hard Coating, Anti-Fingerabdruck
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten
HDCP, Overdrive-Technologie, Kantenglas, X-Res Technology, kratzfest, flimmerfreie Technologie, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, i-Style Color, Handballen-Erkennungsfunktion, Blue Light Reducer Function, OSD-Tastensperre, Touch-Genauigkeit +/- 2 mm, Eco Mode, Optically Bonded
Farbe
Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61,4 cm x 4,9 cm x 36,45 cm
Gewicht
5,8 kg
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
Eingang
Typ
Touchscreen
Movement Detection Technologie
Projiziert kapazitiv
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort ; HDMI ; USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) ; 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) ; Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Neigungswinkel
-70/+15
VESA-Halterung
100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle

Zubehör im Lieferumfang

Spiralschlauch

Enthaltene Kabel

1 x HDMI-Kabel ; 1 x USB-Kabel

Kennzeichnung

Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, REACH SvHC, UKCA

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

21 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)

30 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

1.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

5 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Stromverbrauch im Standby-Modus	1,5 Watt
Schnittstellendetails - Schnittstellen	USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B), Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker), DisplayPort, 2 x USB 3.2 Gen 1 downstream (Typ A), HDMI
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Größe diagonal (metrisch)	68,6 cm
Display - Diagonale	27 Zoll
Gewicht	5,8 kg
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Farbe	Schwarz, Matte
TFT-Technologie	IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	60 Hz
Reaktionszeit	5 ms
Display - Schnittstelle	HDMI, DisplayPort
Eingangssignal	HDMI, DisplayPort
Display - Native Auflösung	1920 x 1080
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

