ATEN 17" LCD KVM Switch CL5708MUS 8-fach Bedieneinheit 8 Port mit OSD 1 HE ausziehbar Display Tastatur US und Touchpad

Artikelnummer	999209504
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

ATEN 17" LCD KVM Switch CL5708MUS 8-fach Bedieneinheit 8 Port mit OSD 1 HE ausziehbar Display Tastatur US und Touchpad

Produktbeschreibung:

Der CL5708 ist eine Steuereinheit im ausziehbarem Slideaway™-Gehäuse mit LCD-Bildschirm, die es ermöglicht, mehrere Computer von einer einzigen PS/2- oder USB-Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) aus zu steuern.Ein einziger CL5708 kann bis zu 8 Computer steuern. Es können bis zu 31 weitere KVM-Switches mit dem CL5708 in Reihe geschaltet werden, um bis zu 256 Computer von einer einzigen Konsole aus verwalten zu können.

Der CL5708 ist eine moderne KVM-Technologielösung mit eingebautem 17 oder 19-Zoll-LCD-Bildschirm* mit LED-Hintergrundbeleuchtung und vollwertiger Tastatur mit Touchpad, die in einem ausziehbaren 1U-Einschubgehäuse für 19-Zoll-Schränke montiert ist.

Folgende Modellvarianten sind erhältlich:
- CL5708M: mit 17" LCD-Monitor
- CL5708N: mit 19" LCD-Monitor
- CL5708FM: mit 17" LCD-Monitor, mit Fingerabdruckleser

Eigenschaften:

- Exklusive LED Beleuchtung - entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- Integrierte KVM-Konsole mit 17 oder 19-Zoll-LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung in Slideaway™-Ausfuhrung
- Mit und ohne Fingerabdruck-Leser (Modellabhängig)**
- Platzsparendes Design - bis zu zwei Konsolen (ein Bus) konnen bis zu 8 Computer steuern
- Schalten Sie bis zu 31 weitere Gerate in Reihe, und steuern Sie 256 Computer von einer einzigen Konsole (bei kompatiblen KVM-Switches: ACS1208A, ACS1216A, CS1708A,CS1716A)
- Doppelte Schnittstelle - unterstutzt Computer und Konsolen mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
- Der USB-Port des LCD-Moduls gibt den einzelnen Computern Zugriff auf angeschlossene USB-Gerate *
- LCD-Modul bis 115° neigbar zum Einstellen eines ergonomischen Blickwinkels
- Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
- Unterstutzt USB-Multimedia-Tastaturen fur PC, Mac und Sun
- Automatische Erkennung von PS/2- bzw. USB-Eingabegeraten
- Tastatur- und Mausemulation (USB- und PS/2) fur nahtlose Portumschaltung - die Computer konnen gestartet werden, wenn die Konsole gegenwartig auf einen anderen Computer gelegt ist
- Unterstutzt eine externe USB-Maus
- Verbesserte Grafikqualitat - unterstutzt Auflosungen bis 1280 x 1024 bei 75 Hz
- Keine Softwareinstallation erforderlich - einfache Umschaltung zwischen den Computern per Schalter auf der Vorderseite, Hotkeys und mehrsprachiger Benutzerfuhrung uber OSD-Bildschirmmenus
- Automatische Erkennung der Position einer Station bei Reihenschaltung - kein Setzen von DIP-Schaltern erforderlich - die vorderseitige LED-Anzeige signalisiert die Position der Station
- Die Portnamen werden automatisch umkonfiguriert, wenn Sie die Reihenfolge der Stationen andern.
- Kennwortschutz auf zwei Ebenen - nur autorisierte Benutzer durfen Computer einsehen und steuern
- Unterstutzt ein Administrator- und vier Benutzerkonten mit unabhangigen Profilen
- Automatische Portumschaltung zur dauerhaften Uberwachung ausgewahlter Computer
- Broadcast-Funktion - die Tastaturbefehle konnen gleichzeitig an alle angeschlossenen Computer gesendet werden
- Hot-Plugging - schliesen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten
- Signalton ein/aus uber Hotkey und OSD-Menu
- Gleichzeitige Firmwareaktualisierung aller in Reihe geschalteten KVM-Switches
- Unterstützte Tastatursprachen: Englisch (US); Englisch (GB); Französisch; Deutsch; Deutsch (Schweiz); Griechisch; Italienisch; Japanisch; Ungarisch; Koreanisch; Spanisch; Schwedisch; Chinesisch traditionell; Russisch

* Die USB-Peripheriegerate werden nur bei Verwendung des USB-Kabelsets unterstutzt. Sie funktionieren nicht bei Verwendung des PS/2-Kabelsets.
** Der Fingerabruck-Leser kann als alternatives Verfahren zum Anmelden am Switch verwendet werden. Fur jeden Benutzer und den Administrator konnen zwischen 1 und 4 Finger eingescannt und zur Benutzerauthentifizierung bei der Anmeldung benutzt werden.

Lieferumfang:
- 1x CL5708 LCD-KVM-Switch mit Standard Rack-Montagekit
- 2x 2L-5202U USB-KVM-Kabel
- 1x LIN5-27X6-U21G 5-in-1 USB- / PS/2-Konsolkabel
- 1x LIN5-04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung
- 1x LIN2-418K-E12G Netzkabel (für netzgespeiste Modelle)
- 1x Benutzerhandbuch

Gerät	CL5708M	CL5708N
Computerverbindungen		
Direkt	8	8
Maximum	256 (via Daisy-Chain)	256 (via Daisy-Chain)
Portauswahl	OSD, Schnelltaste, Drucktasten	OSD, Schnelltaste, Drucktasten
Anschlüsse		
Externe-Konsole-Ports	1 x SPHD-18-Stecker (Gelb)	1 x SPHD-18-Stecker (Gelb)
KVM-Ports	8 x SPHD-15/17-Buchse (Gelb)	8 x SPHD-15/17-Buchse (Gelb)
Daisy-Chain-Ports	1 x DB-25-Stecker	1 x DB-25-Stecker
Firmware-Aktualisierung	1 x RJ-11 Buchse	1 x RJ-11 Buchse
Stromversorgung	1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss	1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss
Externe-Maus-Port	1 x USB-Typ-A-Buchse	1 x USB-Typ-A-Buchse
USB-Port	1 x USB-Typ-A-Buchse	1 x USB-Typ-A-Buchse
Schalter		
Portauswahl	2 x Drucktaste	2 x Drucktaste
Stationsauswahl	2 x Drucktaste	2 x Drucktaste
Reset	1 x Halb eingelassene Drucktaste	1 x Halb eingelassene Drucktaste
Firmware-Aktualisierung	1 x Switch	1 x Switch
Stromversorgung	1 x Kippschalter	1 x Kippschalter
LCD ein/aus	1 x LED-Drucktaste	1 x LED-Drucktaste
LCD-Anpassung	4 x Drucktaste	4 x Drucktaste
LEDs		
Port-ID	2 (Gelb)	2 (Gelb)
Station-ID	2 (Gelb)	2 (Gelb)
Online	8 (Orange)	8 (Orange)
Stromversorgung	1 (Dunkelgrün)	1 (Dunkelgrün)
Sperre	1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün)	1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün)
Panelspezifikationen		
LCD Modul	17" TFT-LCD	19" TFT-LCD
Auflösung	1280 x 1024 bei 75 Hz	1280 x 1024 bei 75 Hz
Reaktionszeit	5 ms	5 ms
Betrachtungswinkel	170° (H), 160° (V)	170° (H), 160° (V)
Pixelabstand	0,264 mm x 0,264 mm	0,294 mm x 0,294 mm
Unterstützungsfarbe	16,77 Millionen Farben	16,77 Millionen Farben
Kontrastverhältnis	41.66736111111111	41.66736111111111
Luminanz	250 cd/m?	250 cd/m?
Emulation		
Tastatur / Maus	PS/2, USB	PS/2, USB
Video		
1280 x 1024 bei 75 Hz; DDC2B	1280 x 1024 bei 75 Hz; DDC2B	
Eingangsvideoauflösung	1920 x 1200 bei 60 Hz	1920 x 1200 bei 60 Hz
Zweite Konsole	1920 x 1200 bei 60 Hz	1920 x 1200 bei 60 Hz
Suchintervall	1-255 Sekunden	1-255 Sekunden

Nenneingangsleistung	100-240 V Wechselspannung, 50-60 Hz, 1 A	100-240 V Wechselspannung, 50-60 Hz, 1 A
Stromverbrauch	AC110V:23.9W:125BTU AC220V:25.1W:130BTU	AC110V:26.1W:135BTU AC220V:27.2W:140BTU
Umgebung		
Betriebstemperatur	0-50°C	0-50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20-60°C	-20-60°C
Feuchtigkeit	0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend	0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften		
Gehäuse	Metall + Kunststoff	Metall + Kunststoff
Gewicht	13,47 kg (29.67 lb)	13,39 kg (29.49 lb)
Abmessungen (L x B x H)	48.00 x 64.27 x 4,40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.)	48.00 x 68.92 x 4,40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.	

- Display-Diagonale: 17 "
- EAN Code: 4719264642449
- Höhe Verpackung: 0,135 m
- Anzahl CPU: 8
- USB-Spezifikation: USB 2.0
- Audio Lautsprecher: Nein
- Audio Mikrofon: Nein
- TP Netzwerk: Ohne
- Glasfaser Netzwerk: Ohne
- Bildschirm-Anschlüsse je Konsole: 1
- Bauform: Rack-Mount
- Max. Auflösung: 1920x1200 / 60Hz
- Audio Ausgänge je Konsole: Ohne
- Audio je CPU: Ohne
- Typ 1: KVM Display-Konsole
- Mit USB HUB: Ja
- Auflösung integriertes Display: 1280x1024
- Peripherie Eingänge je CPU: SPHD-15-Buchse x1 (auf USB, PS/2)
- Erweiterung (Daisy Chain oder Kaskadierung): Ja
- Video Eingänge je CPU: SPHD-Buchse x1 (auf VGA)
- Anzahl Konsolen: 1x extern + 1x (integriert)
- Videoausgänge je Konsole: SPHD Stecker x1 (auf VGA)
- Peripherie Ausgänge je Konsole: USB für integrierte Konsole x2, SPHD Stecker (auf USB oder PS/2)
- Hersteller-Nr.: CL5708M US
- Tastaturlayout: US (Englisch)
- Typ 2: 8-Port VGA Single Rail
- Gewicht: 16,810 kg
- Länge Verpackung: 0,781 m
- Verpackungsvolumen: 0,0690 m³
- Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.
  Mijnwerkerslaan 34
  3550 Heusden-Zolder
  Belgien
  support@aten.eu
- Ursprungsland: China
- Im Angebot: Nein
- Stark reduziert: Nein
- Breite Verpackung: 0,668 m
- Hersteller: Aten
- Datenrate: 480 Mb/s
- Zolltarifnummer: 84718000

Technische Details:

Allgemein
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43,2 cm (17")
Seitenverhältnis
5:4
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 75 Hz
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Japanisch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
48 cm x 64,27 cm x 4,4 cm

Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Gewicht
13,47 kg
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
KVM
Typ
KVM-Switch - 8 Anschlüsse
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2, USB
Max Auflösung
1280 x 1024 @ 75 Hz
Max. Kaskadierungstiefe
256
Konnektivität
Schnittstellen
8 x KVM (SPHD-15)
2 x USB
Stacking (DB-25)
Management (RJ-11)
KVM (SPHD-18)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort
Enthaltene Kabel
2 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel - 1.8 m
1 x Kabel für Firmware-Upgrade
1 x Konsolenkabel - 27 cm
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
DDC-2B, RoHS
Lokalisierung
Vereinigte Staaten
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Display - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Display - Native Auflösung	1280 x 1024
Eingabegerät - Typ	Tastatur, Touchpad
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Display - Typ	KVM-Konsole
Schnittstellendetails - Schnittstellen	Management (RJ-11), Stacking (DB-25), KVM (SPHD-18), 8 x KVM (SPHD-15), 2 x USB
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	75 Hz
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	75 Hz
Gewicht	13,47 kg
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	1280 x 1024
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Netzwerk - Typ	KVM-Switch
Farbkategorie	Schwarz
Anz. Anschlüsse	8
Größe diagonal (metrisch)	43,2 cm
Display - Diagonale	17 Zoll
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder