

# ATEN 4-Port HDMI Input Board for the VM1600

ATEN VM7804 HDMI Input Board online kaufen. 4 HDMI-Eingänge für flexible Erweiterung. Schnelle Lieferung und super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

**Artikelnummer** 997939023

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

ATEN VM7804 HDMI Input Board Erweiterungsmodul x 4

Produktbeschreibung:

Die VM7804-4-Port-HDMI-Eingabekarte bietet eine einfache Möglichkeit zum Durchleiten von vier Audio-/Videoquellen an vier Anzeigen, wenn sie in Kombination mit ATENs Modular-Matrix-Switch verwendet wird. Die VM7804 unterstützt auch HDMI-Audio, welches extrahiert und Stereo-Audio, das integriert werden kann.

- hervorragende Videoqualität: HDTV-Auflösungen von 480p, 720p, 1080i und 1080p (1920 x 1080)
- HDMI (3D, Deep Color) / HDCP-1.4-kompatibel
- integrierter Skalierer an jedem Ausgang zur Unterstützung der Skalierungsfunktion für verschiedene Videoauflösungen
- Consumer-Electronics-Control-(CEC)-Unterstützung
- "EDID Expert": wählt optimale EDID-Einstellungen für einen flüssigen Start und Anzeige mit höchster Qualität
- integrierter EDID-Assistent: bietet eine einfache Möglichkeit für angepasste EDID-Einstellungen
- Hot-Swap-Design für einfache Integration von E/A-Boards
- audio-fähig: HDMI-Audio kann extrahiert und Stereo-Audio integriert werden
- Lieferumfang: 1 x VM7804-HDMI-Eingabekarte, 4 x JCNT-3301-105G-Anschlussblock, 1 x Benutzeranleitung

- Gewicht: 0,918 kg
- Hersteller-Nr.: VM7804
- EAN Code: 4719264641671
- Höhe Verpackung: 0,057 m
- Artikel-Typ: Eingabekarte
- Verpackungsvolumen: 0,0069 m<sup>3</sup>
- Länge Verpackung: 0,426 m
- Ursprungsland: Taiwan
- Breite Verpackung: 0,285 m
- Hersteller: Aten
- Zolltarifnummer: 8517620000
- Schnittstelle: HDMI
- Aten Premium: Ja

Technische Details:

Allgemein  
Gerätetyp  
Erweiterungsmodul  
Formfaktor  
Plug-in-Modul  
Netzwerk  
Ports

HDMI x 4  
 Anschlusstechnik  
 Kabelgebunden  
 Data Link Protocol  
 HDMI  
 Datenübertragungsrate  
 6.75 Gbps  
 Leistungsmerkmale  
 HDCP-kompatibel  
 Erweiterung/Konnektivität  
 Schnittstellen  
 4 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ; 4 x Audio-Leitungseingang - 5-poliger Anschlussblock  
 Stromversorgung  
 Leistungsaufnahme im Betrieb  
 7 Watt  
 Maße und Gewicht  
 Breite  
 35,2 cm  
 Tiefe  
 23,8 cm  
 Höhe  
 2,28 cm  
 Gewicht  
 550 g  
 Umgebungsbedingungen  
 Min Betriebstemperatur  
 0 °C  
 Max. Betriebstemperatur  
 40 °C  
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
 0 - 80% (nicht kondensierend)  
 Informationen zur Kompatibilität  
 Entwickelt für  
 ATEN VanCryst VM1600A, VM3200, VM3250

## Produkteigenschaften

<b>Ports - Typ</b>	HDMI
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	7 Watt
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	4 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A, 4 x Audio-Leitungseingang - 5-poliger An
<b>Netzwerk - Typ</b>	Erweiterungsmodul
<b>Netzwerk - Datenübertragungsrate</b>	6,75 Gbps
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Plug-in-Modul
<b>Gewicht</b>	550 g

## Weitere Bilder

