

Eaton Tripp Lite Series DVI USB Server Interface w/ Virtual Media & CAC for B064 KVMs TAA - KVM-/USB-Extender - bis zu 50 m - TAA-konform - für P/N: B064-016-02-IPH, B064-016-04-IPH, B064-032-01-IPH, B064-032-02-IPH, B064-032-04-IPH

Artikelnummer 900100063

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Tripp Eaton Lite Series DVI USB Server Interface w/ Virtual Media & CAC for B064 KVMs TAA KVM-/USB-Extender bis zu 50 m TAA-konform für P/N: B064-008-01-IPG B064-016-01-IPG B064-032-01-IPG B064-064-08-IPG B164-101-WIR

Produktbeschreibung:

Das DVI-USB-Server-Interface der Eaton Tripp Lite-Serie mit Virtual Media- und CAC-Unterstützung bietet nahtlose Konnektivität und Kompatibilität für KVM-Setups. Mit zwei USB- und DVI-Schnittstellen ermöglicht es die effiziente Steuerung und Verwaltung mehrerer Geräte und gewährleistet gleichzeitig die Einhaltung von Plug-and-Play- und RoHS-Standards. Der externe Formfaktor ermöglicht eine einfache Installation, und die maximale Übertragungsdistanz von 50 m erlaubt eine flexible Platzierung der angeschlossenen Geräte. Diese auf Kompatibilität ausgelegte Serverschnittstelle unterstützt Virtual Media und Common Access Card (CAC)-Lesegeräte und erhöht damit die Sicherheit und Funktionalität in Unternehmensumgebungen. Die Stromversorgungs- und Link-/Aktivitätsstatusanzeigen ermöglichen eine Echtzeitüberwachung, was die Fehlerbehebung und die Aufrechterhaltung von Verbindungen in anspruchsvol...

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

KVM-/USB-Extender

Formfaktor

Extern

Netzwerk

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Maximaler Übertragungsbereich

50 m

Statusanzeiger

Stromversorgung, Link/Aktivität

Leistungsmerkmale

Virtual Media-Support, unterstützt Common Access Card (CAC) Lesegerät

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x DVI männlich

1 x KVM - RJ-45 weiblich

2 x USB - Type A männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

Plug and Play, RoHS

TAA-kompatibel

Ja

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

P/N: B064-008-01-IPG, B064-016-01-IPG, B064-016-02-IPG, B064-016-04-IPG, B064-032-01-IPG, B064-032-02-IPG, B064-032-04-IPG, B064-064-08-IPG, B164-101-WIR, N001-003-GY, N001-007-GY, N001-025-GY

Produkteigenschaften

Netzwerk - Formfaktor Extern

Weitere Bilder

