

EFB Elektronik Trunkkabel U-DQ ZN BH OM3 12G 1x12 SC-SC 120m Dca LSZH Kabel 120 m low-smoke zero-halogen Glasfaser LWL

Artikelnummer	999829510
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

EFB Elektronik Trunkkabel U-DQ ZN BH OM3 12G 1x12 SC-SC 120m Dca LSZH Kabel 120 m low-smoke zero-halogen Glasfaser LWL

Produktbeschreibung:

EFB-Elektronik setzt Standards in hoher Qualität

EFB-Elektronik bietet seit vielen Jahren individuelle LWL Konfektionen aus eigener Fertigung zum Einziehen in Kabelkanäle und Schächte an. Jetzt gibt es darüber hinaus noch eine Standardlinie, die lagermäßig bevorratet wird. Hierbei handelt es sich um vorkonfektionierte Trunkkabel mit SC Steckern in den Kategorien OS2, OM3 und OM4. Die bevorrateten Längen finden Sie unten in der Übersicht.

Vorteile auf einen Blick:

Schnelle Lieferung: Standardlängen bis 200 m in handelsüblichen Mengen ab Lager verfügbar

Senkung der Installationskosten: Kein teures Spleiß- und Konfektionierungsequipment erforderlich

Reduzierung der Installationszeit: Kabel montagefertig zur direkten Installation

Rückverfolgbare Qualität: Kabel mit Seriennummer und Messprotokoll

Leistungsmerkmale:

4, 8 oder 12 Fasern pro Kabel

Faserklasse OS2, OM3 oder OM4

Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest

Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen (Längste Länge 1 m)

Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Zahlen)

Seriennummer am Kabel

Dämpfungsprotokoll für jede einzelne Faser wird mitgeliefert

Lieferung beidseitig mit Gewebeschlauch als Einzugshilfe

Lieferung bis 40 m im Polybag, ab 50 m auf Einwegtrommel

Rohkabel: CPR-Klasse Dca

Länge der Einzugshilfe von 130cm, Durchmesser: 4-fasrig ca. 10mm, 8-fasrig ca. 15mm, 12-fasrig ca. 20mm

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzkabels

Stammkabel - OM3

Technologie

Glasfaser

Glasfasertyp

Multi-Modus

Kabelmantelmaterial

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

Faseranzahl

12

Kern- / Manteldurchmesser

50/125 Mikrometer

Leistungsmerkmale

Halogenfrei, U-DQ (ZN) BH Kabeltyp, beige Stecker, 0,3 dB Einfügedämpfung, Zugfestigkeit 200 N, Biegeradius 90 mm

Länge

120 m

Durchmesser

6 mm

Farbe

Schwarz

Konnektivität

Anschluss

12 x SC multi-mode - männlich

Stecker (zweites Ende)

12 x SC multi-mode - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

IEC 60793-2, IEC 61753-222-2, CPR Dca

Verpackungsdetails

Rolle

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Produkteigenschaften

Farbe Schwarz

Farbkategorie Schwarz

Weitere Bilder

