

# Huawei eKitEngine AP673 - Accesspoint - Wi-Fi 7 - Wi-Fi 6 - Wi-Fi 7 - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - Montage an Wand / Decke / DIN-Schiene möglich



<b>Artikelnummer</b>	900081545
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm

## Produktbeschreibung

Der Huawei eKitEngine AP673 wurde für eine robuste Leistung in Innenräumen entwickelt und gewährleistet ein zuverlässiges WLAN-Erlebnis. Dank seines robusten Designs arbeitet dieser Access Point effizient in einem weiten Temperaturbereich von -10 °C bis 50 °C und ist somit für verschiedene Umgebungen geeignet. Seine Feuchtigkeitstoleranz von 5 bis 95 % RH trägt dazu bei, dass die Funktionalität auch unter schwierigen Bedingungen erhalten bleibt. Ausgestattet mit fortschrittlichen Konnektivitätsfunktionen unterstützt dieser Access Point mehrere Wireless-Protokolle, darunter IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), und bietet 4x4 MIMO bei 6 GHz, was starke und stabile Verbindungen gewährleistet. Das Gerät bietet außerdem vielseitige Montageoptionen, so dass es an Wänden, Decken oder DIN-Schienen installiert werden kann, was Flexibilität für unterschiedliche Platzanforderungen bietet. Mit 512 MB Flash-Speicher und einer USB 3.0-Schnittstelle ist der AP673 für ein effektives Netzwerkmanagement gerüstet.

- **Zuverlässige Konnektivität in Innenräumen**

Die Huawei eKitEngine AP673 verfügt über ein robustes Design, das eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Innenräumen ermöglicht und eine konsistente drahtlose Konnektivität gewährleistet.

- **Fortschrittliche Wireless-Technologie**

Dieser Access Point unterstützt eine Reihe von Wireless-Protokollen, darunter IEEE 802.11ax und Wi-Fi 6, und verbessert so die Netzwerkleistung und -effizienz für mehrere Geräte.

- **Flexible Installationsoptionen**

Durch die Möglichkeit der Wand-, Decken- oder DIN-Schienen-Montage bietet der AP673 vielseitige Installationsoptionen, die den unterschiedlichsten betrieblichen Anforderungen gerecht werden.

- **Breiter Betriebsbereich**

Dieses Gerät kann bei Temperaturen von -10°C bis 50°C und bei einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 95 % RH betrieben werden und ist für den effektiven Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt.

- **Robuste Datenverwaltung**

Ausgestattet mit 512 MB Flash-Speicher und mehreren Schnittstellen, einschließlich USB 3.0, gewährleistet der AP673 eine effiziente Verwaltung von Netzwerkressourcen.

## Produkteigenschaften

<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x 10/100/1000Base-T - RJ-45, 1 x 1/2.5/5GBase-T (PoE++) - RJ-45, 1 x USB 3.0 - Type A
<b>Farbkategorie</b>	Weiß
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Wand- / Decken- / DIN-Schienenmontage
<b>Statusanzeiger</b>	System
<b>Netzwerk - Typ</b>	Accesspoint
<b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>	Kabellos
<b>Gewicht</b>	745 g

## Weitere Bilder

