

ASRock Mainboard ATX Sockel 1700 DDR5-only Single Intel Core i DIMM SATA 6 GB/s Grafik Lan VGA PCI-Express

Artikelnummer 999857340
Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ASRock Mainboard ATX Sockel 1700 DDR5-only Single Intel Core i DIMM SATA 6 GB/s Grafik Lan VGA PCI-Express

Produktbeschreibung:

Asrock EC266D4-4L. Prozessorhersteller: Intel
- Prozessorsockel: LGA 1700 - Kompatible Prozessoren:
Intel® Pentium® Gold - Intel® Xeon® - Intel Xeon E.
Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM - RAM-Speicher
maximal: 32 GB - Speicherspannung: 1.1 V.
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2 - SATA III - RAID Level: 0 - 1 - 5 - 10.
Eingebautes Grafikkartenmodell: Aspeed AST2600.
Motherboardformfaktor: ATX - Motherboard Chipsatz
Familie: Intel - Motherboard Chipsatz: Intel C266
Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard - ATX
Chipsatz
Intel C266
Prozessorsockel
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Xeon, Pentium Gold
Unterstützter RAM
Max. Größe
32 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
3600 MHz, 4000 MHz, 4400 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung

ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2600
LAN
Netzwerkcontroller
Intel I210
Netzwerkschnittstellen
4 x Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
4 x DIMM 288-polig
2 x M.2 socket (2230/2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 5.0 x8
2 x PCIe 4.0 x4
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlusstellen: 8 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
ASMedia ASM1061: SATA-600 -anschlusstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA
PCIe 4.0 -anschlusstellen: 2 x M.2 - 2 Geräte
Schnittstellen
1 x VGA
1 x Seriell
2 x USB 3.2 Gen 1
4 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x IPMI
Interne Schnittstellen
1 x VGA - Stiftleiste
1 x Lautsprecher - Stiftleiste
1 x SPI - Stiftleiste
1 x SGPIO - Stiftleiste
4 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
2 x USB 2.0 - Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, 3 8-polige ATX12V-Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
ACPI 6,4 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 2,8
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Lüftersteuerung, Systemspannung, Erkennung Gehäuseöffnung
Hardwarefeatures
ASRock Rack Instant Flash
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Breite
30,5 cm
Tiefe
24,4 cm

Produkteigenschaften

RAM-Steckplätze 4 DIMM-Steckplätze

Weitere Bilder

