

Hikvision Pro Series DS-3E2528P(B) Switch managed 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Combo Gigabit SFP/RJ-45 an Rack montierbar PoE+ (370 W)

Artikelnummer 999549134

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Hikvision DS-3E2528PB

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 24 Anschlüsse - managed

Gehäusotyp

An Rack montierbar 1U

Untertyp

Gigabit Ethernet

Ports

24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Combo Gigabit SFP/RJ-45

Power Over Ethernet (PoE)

PoE+

PoE-Budget

370 W

Leistung

Switching-Kapazität: 56 Gbit/s | Paket Weiterleitungsrate: 51 Mpps

Kapazität

VLAN IDs: 4096

Größe der MAC-Adresstabelle

8000 Einträge

Routing Protocol

OSPF, RIP, IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, OSPFv3, Policy-Based Routing (PBR), RIPng, MLDv2, MLD, Bidirectional Forwarding Detection (BFD)

Remoteverwaltungsprotokoll

SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SFTP

Authentifizierungsmethode

RADIUS, TACACS+

Leistungsmerkmale

IGMP Snooping, Traffic Shaping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Weighted Fair Queuing (WFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, IPv4-Unterstützung, Link Aggregation Control Protocol (LACP), IP-MAC-Einbindung, Strict Priority (SP), Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), Type of Service (ToS), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), ARP-Inspektion, Link Aggregation, Frequenzgrenze, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), fließende Spiegelung, Private VLAN, Anschluss-basiertes VLAN, Unknown Storm Control, Q-in-Q Tunneling, IPv4 und IPv6 Dual-Stack, NTP-Unterstützung, MAC-Port Binding

Produktzertifizierungen

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W | 4 x Gigabit LAN RJ-45/SFP | 1 x Konsole RJ-45

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Internes Netzteil

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb

17 Watt

Verschiedenes

Produktzertifizierungen

ICES-003, CB, EMC, IC, FCC CFR47 Part 15 B, REACH, LVD, ANSI C63.4, RCM, RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU, EN 62368-1:2014, UL 62368-1, EN 50130-4:2011+A1:2014, IEC 62368-1: 2014, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, IEC 61000-3-2:2019, EN 55035:2017/A11:2020, EN 55032:2015+A11:2020

Maße und Gewicht

Breite

44 cm

Tiefe

21 cm

Höhe

4,4 cm

Gewicht

3,1 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-10 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Min. Lagertemperatur

-40 °C

Max. Lagertemperatur

75 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Leistungsaufnahme im Betrieb	17 Watt
Netzwerk - Typ	Switch
Ports - Typ	10/100/1000 (PoE+)
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Ports (zweite) - Typ	Combo Gigabit SFP/RJ-45
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
Anz. Anschlüsse	24
Farbkategorie	Silber, Schwarz
Produkttyp	Switch
Leistung	Switching-Kapazität: 56 Gbit/s, Paket Weiterleitungsrate: 51 Mpps
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W, 1 x Konsole RJ-45, 4 x Gigabit LAN RJ-45/SFP
Kapazität - Kapazität	VLAN IDs: 4096
Untertyp	Gigabit Ethernet

Weitere Bilder

