

Ubiquiti Wave PtMP access point Gen2• 60 GHz+ 5•• 1x 2.5 GbE• SFP+• GHz + 5 Mehrpunkt-Basisstation mit 90-Grad- Sektorabdeckung 31-Client-Kapazität symmetrischer Geschwindigkeit von 2,7 Gbit/s und Antennenanschlüssen zur 5- GHz-Reichweitenerw



Artikelnummer	900006786
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Ubiquiti Wave PtMP access point Gen2• 60 GHz+ 5•• 1x 2.5 GbE• SFP+• GHz + 5 Mehrpunkt-Basisstation mit 90-Grad-Sektorabdeckung 31-Client-Kapazität symmetrischer Geschwindigkeit von 2,7 Gbit/s und Antennenanschlüssen zur 5-GHz-Reichweitenerweiterung.

Produktbeschreibung:

Schnelle und stabile Verbindung möglich

Der Ubiquiti Wave-AP-Gen2 ist ein **Gerät, das schnelle und stabile Netzwerkverbindungen** durch den Betrieb auf zwei Bändern **ermöglicht**: 60 GHz und 5 GHz. Es bietet einen Durchsatz von bis zu 2,7 Gbit/s, so dass Sie große Datenmengen effizient übertragen können. In jedem Fall können Sie sich auf hohe Leistung und flexible Netzwerkanpassungsoptionen verlassen.

Ubiquiti - PoE-Anschluss und Stromversorgung

Die Basisstation verfügt über einen **2,5 GbE RJ45-Port und einen 10G SFP**, die eine schnelle Datenübertragung und eine einfache Netzwerkerweiterung gewährleisten. Dank passivem PoE ist die Installation einfach und es ist keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich, was die Installation beschleunigt. Diese Lösung bietet auch eine größere Flexibilität bei der Platzierung des Geräts.

Reichweite bis zu 6 km und leistungsstarke Antenne

Der Wave-AP-Gen2 ermöglicht PTP-Verbindungen über Entfernungen von bis zu 6 km, unter Verwendung **einer Antenne mit 20 dBi Gewinn** und 16QAM- und QPSK-Modulation. Das Gerät ist wetterfest (IPX6) und ermöglicht einen stabilen Betrieb im Freien. Diese Parameter ermöglichen den Aufbau von Netzwerken unter schwierigen Feldbedingungen.

Einfache Installation und Verwaltung

Die Montage an einem Mast mit einem Durchmesser von **25,4 bis 60 mm** erfolgt schnell und bequem mit dem mitgelieferten Zubehör. Die Verwaltung erfolgt über die intuitive **UISP-Software**, die Überwachung, Netzwerktests und automatische Geräteerkennung bietet. Dies macht es einfach, das Netzwerk zu kontrollieren und auf dem richtigen Niveau zu halten.

Maximale Leistung und Netzwerkoptionen

Das Gerät unterstützt die Modi **Bridge und PtMP**, was eine breite Palette von Netzwerkkonfigurationsoptionen bietet. Der Gesamtdurchsatz beträgt 5,4 Gbit/s und der Wave-AP-Gen2 kann **bis zu 31 Clients** gleichzeitig unterstützen. Damit steht Ihnen ein schneller und skalierbarer Access Point zur Verfügung, der eine Vielzahl von Infrastrukturanforderungen erfüllt.

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Access Point

Netzwerk

Netzwerkprotokolle

HTTPS

Netzwerkstandards

Ethernet; WLAN

Netzwerkports

RJ-45

Technische Daten

Medium

WLAN

Übertragungsrate

5,4 Gbps

Kabellos-Technologie

Kabellos

Weitere Bilder

