

Eaton Tripp Lite Serie UPS Smart 1000VA 750W Tower Medical AVR 230V C13 Line Interactive USV Wechselstrom 230 V 750 Watt 1000 VA RS-232 USB Ausgangsanschlüsse: 6 Attractive Gray



Artikelnummer 999816585

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Die Eaton Tripp Lite Serie UPS Smart 1000VA 750W Tower Medical AVR 230V C13 bietet eine zuverlässige Stromversorgung für wichtige medizinische Geräte. Mit einer Leistungskapazität von 1000 VA und einer Ausgangsleistung von 750 Watt sorgt sie dafür, dass Ihre Geräte auch bei unerwarteten Ausfällen betriebsbereit bleiben. Die integrierte Batterie hat eine Ladezeit von 4,5 Stunden und bietet eine Laufzeit von bis zu 11 Minuten bei Vollast, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für Umgebungen macht, die eine unterbrechungsfreie Stromversorgung erfordern.

Diese USV wurde mit Blick auf die Anpassungsfähigkeit an Umgebungsbedingungen entwickelt und unterstützt Betriebstemperaturen von 0°C bis 40°C und einen Luftfeuchtigkeitsbereich von 0 - 95%. Sie ist mit mehreren Ausgangsanschlüssen ausgestattet, an die verschiedene Geräte angeschlossen werden können, so dass die Stromversorgung wichtiger medizinischer Systeme gewährleistet ist. Mit Funktionen wie Überspannungsschutz, Spannungsüberwachung und Überlastungsschutz trägt diese USV zum Schutz empfindlicher medizinischer Geräte bei und sorgt für Sicherheit bei kritischen Operationen.

• Effiziente Strombereitstellung

Mit einer Ausgangsleistung von 750 Watt und einer robusten Batterie, die eine Anpassung der Spannungsspanne ermöglicht, sorgt diese USV für eine effiziente Stromversorgung der angeschlossenen Geräte und minimiert die Ausfallzeiten bei Stromausfällen.

• Effektiver Überspannungsschutz

Die USV verfügt über Überspannungsschutzfunktionen mit einer Überspannungsenergie von 340 Joule und schützt empfindliche medizinische Geräte vor Spannungsspitzen, die Schäden verursachen könnten.

• Flexible Konnektivitätsoptionen

Die USV verfügt über mehrere Ausgangsanschlüsse, darunter sechs IEC 60320 C13-Anschlüsse, die einen flexiblen Anschluss verschiedener Geräte ermöglichen und den Anforderungen medizinischer Umgebungen gerecht werden.

• Robuste Anpassungsfähigkeit an Umgebungsbedingungen

Die USV ist für den Betrieb in einem weiten Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und einem Luftfeuchtigkeitsbereich von 0 bis 95 % ausgelegt und eignet sich für verschiedene Umgebungen, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

• Integrierte Management-Schnittstellen

Ausgestattet mit RS-232- und USB-Verwaltungsschnittstellen ermöglicht diese USV eine einfache Fernverwaltung, die eine bequeme Überwachung und Steuerung des Betriebsstatus ermöglicht.

Produkteigenschaften

Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Software - Typ	TrippLite PowerAlert
UPS-Technologie	Line-Interactive
Anzahl Anschlüsse	6
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x Management - D-Sub (DB-9), 9-polig
Farbkategorie	Grau
Laufzeit (bis zu)	11 min bei Vollast
Ausgangsanschlussstyp	Power IEC 60320 C13
Steckertyp	Strom IEC 60320 C14
Farbe	Attractive Gray
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern
Leistung (VA)	1000 VA
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

