

# Inateck BCST-73 Barcode-Scanner Handgerät 2D-Imager 220 Scans/Sek. decodiert Bluetooth 5.0 USB RF2,4 GHz

**Artikelnummer** 900197139  
**Gewicht** 1kg  
**Länge** 1mm  
**Breite** 1mm  
**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Inateck BCST-73 Barcode-Scanner Handgerät 2D-Imager 220 Scans/Sek. decodiert Bluetooth 5.0 USB RF2,4 GHz

Produktbeschreibung:

Der Inateck BCST-73 wurde entwickelt, um die Scan-Effizienz durch seine Kompatibilität mit verschiedenen Barcode-Formaten zu verbessern. Dieser tragbare Barcode-Scanner unterstützt mehrere Typen, darunter QR-Codes, UPC-A, EAN-13 und mehr, sodass Benutzer eine Vielzahl von Barcodes problemlos scannen können. Mit einer maximalen Arbeitsentfernung von 30 cm und einer drahtlosen Übertragungsbereichweite von 40 m bietet er Flexibilität und Komfort für Benutzer in dynamischen Umgebungen. Ausgestattet mit einem robusten 2600-mAh-Akku bietet der BCST-73 eine lange Nutzungsdauer, ergänzt durch praktische Funktionen wie LED-Anzeigen und Benachrichtigungen über Signaltöne oder Vibration für ein optimales Benutzererlebnis. Sein strapazierfähiges PC/TPU-Gehäuse sorgt für Stoßfestigkeit und macht ihn für verschiedene Einsatzbereiche geeignet. Dieser Barcode-Scanner ist die richtige Wahl für alle, die Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit in ihren Scan-Lösungen suchen.

Technische Details:

Allgemein  
Typ  
Barcode-Scanner - Handgerät  
Farbe  
Grau, Blau  
Barcode  
Schnittstellen Typ  
Bluetooth 5.0, USB, RF(2,4 GHz)  
Min. Strichcodesymbolbreite  
5 mil  
Scan-Elementtyp  
2D-Imager - weiße LED  
Scanmodus  
Single Pass  
Scangeschwindigkeit  
220 Scans/Sek.  
Max. Gebrauchsdistanz  
30 cm  
Skew (Grad)  
55  
Pitch (Grad)  
55  
Print Contrast Signal (PCS)  
25%  
Entschlüsselungsfunktion

Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 von 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 aus 5, Matrix 2 aus 5, IATA 2/5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1-128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QR-Code, PDF417, Aztec-Code, MaxiCode, Data Matrix, Han Xin

TTL Decoding

Decodiert

Anschlussstechnik

Kabellos, kabelgebunden

Benachrichtigung bei Erfolg

Signalton, LED-Anzeige, Vibration

Funktionen

PC/TPU-Gehäuse, LED-Anzeigen, 2600 mAh Batterie, 40 m Übertragungsdistanz

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x USB - Type A

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Kabelloser Empfänger

Enthaltene Kabel

1 x USB-Kabel - extern

Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10, Apple MacOS, Android, Linux

Abmessungen und Gewicht

Breite

8,4 cm

Tiefe

6,8 cm

Höhe

16,8 cm

Gewicht

194 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Drop Specification

2 m