

Lancom XS-3526YUP Managed L3-Lite Multi-GB-Switch Switch > Produkttyp- Switch- ear-Kategorie ElektroG: relevant Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik Kleine B2C> Spezifikationen- Lüfter integriert> Versand- WEEE: 45401549> Ansch



Artikelnummer 999859654

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Der LANCOM XS-3526YUP ist ein Switch, der für anspruchsvolle Netzwerkkumgebungen entwickelt wurde und über eine Reihe robuster Funktionen verfügt. Mit insgesamt 26 Ports unterstützt er Multi-Gigabit-Ethernet und ermöglicht so eine nahtlose Konnektivität für verschiedene Geräte. Zu seinen Technologien gehören VLAN-Unterstützung, Port-Spiegelung und erweiterte Layer-3-Switching-Funktionalität, die das Verkehrsmanagement optimieren und die Netzwerkeffizienz steigern. Der Switch arbeitet in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und bewältigt Luftfeuchtigkeitswerte zwischen 10 % und 90 %, wodurch er unter verschiedenen Betriebsbedingungen zuverlässig funktioniert. Für die Netzwerkverwaltung und -überwachung unterstützt der LANCOM XS-3526YUP mehrere Fernverwaltungsprotokolle, darunter SNMP und HTTP, und gewährleistet so eine einfache Konfiguration. Seine Sicherheitsfunktionen wie Access Control Lists (ACL) und DHCP-Relay erhöhen die Integrität Ihres Netzwerks. Das Gerät ist mit einem robusten Metallgehäuse und einem Lüfter für eine effektive Kühlung ausgestattet. Es ist für den Einbau in Standard-Racks konzipiert und bietet Flexibilität für jede IT-Infrastruktur.

- **Hohe Leistung**

Ausgelegt für einen hohen Datendurchsatz mit einer Durchsatzrate von 292 Gbps und einer Paketpuffergröße von 4 MB, um eine optimale Leistung in datenintensiven Umgebungen zu gewährleisten.

- **Flexible Anschlussmöglichkeiten**

Ausgestattet mit 16 Ports für 10/100/1000 (PoE+)-Verbindungen und 8 Ports für 1000/2,5G/5G/10GBase-T (PoE++), zusammen mit 2 SFP28-Ports für 10-Gigabit- und 25-Gigabit-Verbindungen.

- **Effiziente Energieverwaltung**

Die Power over Ethernet-Funktionalität mit einem Budget von 720 W unterstützt PoE++, während der Stromverbrauch auf 865 W im Betrieb und 45 W im Standby-Modus optimiert ist.

- **Fortschrittliche Netzwerkprotokolle**

Unterstützt eine Vielzahl von konformen Standards und Protokollen wie IEEE 802.1Q für VLAN-Tagging und statisches Routing für IPv4 und IPv6, wodurch die Netzwerkflexibilität erhöht wird.

- **Zuverlässige Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen**

Der Betrieb ist in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und bei einer Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 90 % möglich, sodass das Gerät für verschiedene Umgebungsbedingungen geeignet ist.

Produkteigenschaften

Software - Typ LCOS SX 4.30

Weitere Bilder

