

PowerWalker VI 500 R1U - USV (Rack - einbaufähig) - AC 165-290 V - 300 Watt - 500 VA - 7 Ah - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 4 - 1U - 48.3 cm (19")



Artikelnummer 992816671

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Bluewalker PowerWalker VI 500 R1U USV Rack einbaufähig AC 165-290 V 300 Watt VA 7 Ah RS-232 USB Ausgangsanschlüsse: 4 1U 48,3 cm 19"

Produktbeschreibung:

Schlankes Design, nur 1 HE USBÂ mit Human Interface Device (HID) supportÂ und intelligent slot fÃ¼r communication cards reine Sinuswelle ermÃ¶glicht eine Vielzahl von EinsatzmÃ¶glichkeiten dimmbarer BildschirmÂ (Dimmer wird Â¼berÂ den Mute-Button gesteuert) Die PowerWalker VIÂ 500 R1U ist eine Line Interactive USV.

Mit nur 1 HE kann sie erstaunlich platzsparend verbaut werden.

Die Anlage hat einen reinen Sinuswellen Ausgang sowie einen optionalen Kartenslot fÃ¼r Netzwerkkarten.

Ihre empfindlichen Daten sind so besonders gut abgesichert.

Aufgrund ihrer kompakten Erscheinung ist sie sowohl fÃ¼r kleinere BÃ¼ros als auch fÃ¼r den Einsatz zu Hause bestens geeignet.

Allgemeine Merkmale: Typ: Line-Interactive KapazitÃ¤t: 500VA / 300W Ausgangsleistungsfaktor: 0.60 Eingang: Eingangsspannungsbereich:

165-290 VAC Frequenz (Synchronisationsbereich):

50Hz or 60Hz Output: Ausgangsnennspannung: 230

VAC Reine Sinuswelle: Ja THDv: =3% Full Linear Load; =5% Non-Linear Load Spannungsregelung: (Bat. Mod.)Â ±

10 % Frequency (Battery Mode): Â± 0,5 Hz Technische

Details: Transfer Time [AC to Battery]: 4ms typical

LadegerÃ¤t: 1A Protection: Overload protection

on utility: fuse;

on battery: internal current limiting Effizienz:

Netzmodus Vollast: 95.0 % Energy Star complianceÂ

Batterien und ÂœberbrÃ¼ckungszeit: Akkus: 2x 6V/7Ah

DC Spannung: 2 x 6V Recharge Time: 8h to 90% Full

Load Backup Time: 0.8min Half Load Backup Time:
10.3min Anschlüsse und Kommunikation: IEC C13
Outlet: 4 Eingang: C14 Software: PowerMaster USB
port: Ja HID-Unterstützung: Ja RS-232 Port: Ja
Extension Slot: Ja,
1 EPO Port: Ja Umgebung: Geräuschpegel: No Fan
Temperatur: 0°C ~ 40°C Luftfeuchtigkeit: 0%
- 90% RH (non-condensing) Logistik: Packungsinhalt:
USV Manual USB Cable Input Power Cable Rack Ears
Sprache Bedienungsanleitung: EN EAN: 4260074980387
Breite: 433 mm Höhe: 44 mm Tiefe: 216 mm Gewicht:
7,6 kg Verpackung - Breite: 537 mm Verpackung
- Höhe: 150 mm Verpackung - Tiefe: 317 mm Verpackung
- Gewicht: 8,7 kg

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
USV - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48,3 cm (19")
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Line-Interactive
Eingangsspannung
AC 165-290 V
Vorhandene Spannung
± 0.5Hz
Nötige Frequenz
45 - 55 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Strom IEC 60320 C13
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V ± 10%
Leistungskapazität
300 Watt / 500 VA
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Überspannungsschutz
Ja
Leistungsfaktor (LF)
0.6
Batterie
Menge
2
Bereitgestellte Spannung
6 V
Kapazität
7 Ah
Laufzeit (bis zu)
1 min bei Volllast | 4.3 min bei 75% Last | 10.3 min bei halbe Beladung | 18.5 min bei 25% Last
Ladezeit
8 Stunden
Übertragungszeit

4 ms
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B | 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig | 1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern | Stromkabel - extern
Besonderheiten
Not-Aus, LCD Anzeige, Überlastungsschutz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
PowerMaster
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
43,3 cm
Tiefe
21,6 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
7,6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
53,7 cm
Transporttiefe
31,7 cm
Transporthöhe
15 cm
Transportgewicht
8,7 kg

Produkteigenschaften

Laufzeit (bis zu)	10.3 min bei halbe Beladung, 18.5 min bei 25% Last, 4.3 min bei 75% Last, 1 min bei Volllast
Ausgangsanschlusstyp	4 x Strom IEC 60320 C13
Gewicht	7,6 kg
UPS-Technologie	Line-Interactive
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Leistung (VA)	500 VA
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	
Anzahl Anschlüsse	4
Farbkategorie	Schwarz
Software - Typ	PowerMaster
Anzahl Stecker	1
Produkttyp	USV

Weitere Bilder

