

Allied Telesis AT MMC200/ST - Medienkonverter - 100Mb LAN - 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX - RJ-45 / ST multi-mode - bis zu 2 km - 1310 nm - TAA-konform



Artikelnummer 998727404

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Allied Telesis AT MMC200/ST Medienkonverter 100Mb LAN 10Base-T 100Base-FX 100Base-TX RJ-45 / ST multi-mode bis zu 2 km 1310 nm TAA-konform

Produktbeschreibung:

Allied Telesis AT MMC200/ST - Medienkonverter
- 100Mb LAN - 10Base-T,
100Base-FX, 100Base-TX - RJ-45 / ST multi-mode
- bis zu 2 km - 1310 nm - TAA-konform

Technische Details:

Design

Eingebaut

Nein

LED-Anzeigen

LAN, Power, System

Produktfarbe

Grau

Sicherheit

FCC Class A, EN55022 Class A, CISPR 22 Class A, C-TICK, VCCI

Zertifizierung

CE, UL60950-1, EN60950-1, FCC Class A, EN55022 Class A, CISPR 22 Class A, C-TICK, VCCI

Netzwerk

Maximale Datenübertragungsrate

100 Mbit/s

Converter Eingangsschnittstelle

10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T

Converter output Oberfläche

1000Base-SX

Netzstandard

IEEE 802.1Q

Ethernet Schnittstellen Typ

Schnelles Ethernet

Ethernet LAN Datentransferraten

10,100 Mbit/s

Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie

1000BASE-SX
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
VLAN-Unterstützung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Store-and-Forward
Ja
Duplex-System
Voll
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungstrecke
2000 m
Wellenlänge
1310 nm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
50/125,62,5/125 µm
Tx-Leistung (min)
-9,5 dBmW
Tx-Leistung (max)
-4 dBmW
Rx-Leistung (max)
-17 dBmW
Rx-Leistung (min)
-3 dBmW
Leistung
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
0,14 A
Stromverbrauch (in Betrieb)
1,7 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
ST
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
101,6 mm
Höhe
21,8 mm
Gewicht
170,1 g
Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45, 1 x Ethernet 100Base-FX - ST multi-mode
Statusanzeiger	Link/Aktivität, Stromversorgung, System
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Gewicht	170 g
Farbkategorie	Weiß
Leistungsaufnahme im Betrieb	1,7 Watt
Netzwerk - Datenübertragungsrate	100 Mbps
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Netzwerk - Typ	Medienkonverter
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge

Weitere Bilder

