## Telegärtner Karl Gärtner Patch Panel RAL 7035 1U 48,3 cm 19" 24 Ports

Artikelnummer 992000690

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



## Produktbeschreibung

Telegärtner Karl Gärtner Patch Panel RAL 7035 1U 48,3 cm 19" 24 Ports

Produktbeschreibung:

Gestalten Sie Ihr Netzwerk einfach und übersichtlich mit dem dem Kupfer Patch Panel der Serie MPP.

Alle Kabel können platzsparend und effektiv gemanaged werden.

Die Portnummerierung gewährleistet Übersichtlichkeit.

Die Abschirmhaube lässt sich einfach öffnen, dank

einfachem Handling spart das anschlussfreundliche

Patch Panel Zeit und Nerven.

Egal ob privates oder kleines Firmennetzwerk.

Verschiedene Ausführungen von 12,

16 oder 24 Anschlüssen bieten immer die passende

Lösung

alle sind auf einer gemeinsamen Leiterplatte

angebracht und gewährleisten übertragungstechnische

Eigenschaften der Kategorie 6A (ISO/IEC) nach

ISO/IEC 11801

DIN EN 50173-1.

Leistungsmerkmale:

19&quot

/10&quot

Einschubgehäuse 1 HE mit 12,

16 oder 24 RJ45-Anschlussbuchsen auf einer gemeinsamen

Leiterplatte,

360° Schirmkontaktierung durch

Klemmschellen direkt auf der Leiterplatte,

ohne zusätzliches Verdrillen des Abschirmgeflechts

(geschirmte Ausführung),

Anschluss der Adern

über LSA-Plus-Schneidklemmen mit farbiger Kennzeichnung

gemäß TIA 568 A und B,

Anschlussfreundlich

bei Einhaltung der aufgedrillten Strecke bei den

Anschlussdrähten auf max.

13 mm,

Ausreichender Abstand zwischen Anschlussklemme

und Schirmkontaktstelle auf der Leiterplatte,

reduziert die Möglichkeit eines Kurzschlusses

zwischen Schirmgeflecht und Anschlussdrähten,

Cat.6A (ISO/IEC)-,

Class EA (ISO/IEC) 500 & Cat.6A-Ausführungen mit

Kontaktüberbiegeschutz: >750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Steckern,

Frontplatte

bedruckt mit Nummern der Anschlussbuchsen,

Gehäuse

aus Stahlblech,

lichtgrau (RAL 7035) oder schwarz pulverbeschichtet,

Abschirmhaube aus rostfreiem Stahl,

Kabelzugentlastung

durch beiliegende Kabelbinder ohne Schrauben und

Spezialwerkzeuge,

Leiterplatte horizontal,

Potentialanschluss

über eine beiliegende PE-Leitung,

Werkzeuglose

Befestigung der Abschirmhaube (geschirmte Ausführung)

Brandschutzklasse:

Nicht relevant

Brennendes Abtropfen: Nicht

relevant

Rauchentwicklung: Nicht relevant

Säureentwicklung: Nicht relevant

Ausführung: 24 x RJ45 geschirmt

Farbe:

lichtgrau RAL 7035

Kurzbezeichnung: MPP24-HS

K Cat.6A (ISO/IEC) Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Patch Panel - CAT 6a

Höhe (Rack-Einheiten)

1U

**Breite** 

48,3 cm

Tiefe

11 cm

Höhe 4,4 cm

Farbe

Hellgrau, RAL 7035

Verkabelung & Schaltung

Portanzahl

24 Ports

Technologie

STP-Kabel
Verdrahtungsschema
T568B
Geleisteter Anschluss
24 x RJ-45 weiblich
Verschiedenes
Rack-Größe
48,3 cm (19")
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur

70 °C

## Produkteigenschaften

**Zubehörkategorie** Patch-Panels, Anschlüsse und Komponenten

**Produkttyp** Patch Panel

**Höhe (Rack-Einheiten)** 1 **Farbkategorie** Grau

Farbe Hellgrau, RAL 7035

## Weitere Bilder





