

Telegärtner Karl Gärtner Patch Panel RAL 7035 1U 48,3 cm 19" 24 Ports

Artikelnummer	992000690
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Telegärtner Karl Gärtner Patch Panel RAL 7035 1U 48,3 cm 19" 24 Ports

Produktbeschreibung:

Gestalten Sie Ihr Netzwerk einfach und übersichtlich mit dem dem Kupfer Patch Panel der Serie MPP. Alle Kabel können platzsparend und effektiv gemanaged wönnen. Die Portnummerierung gewährleistet Übersichtlichkeit. Die Abschirmhaube lässt sich einfach öffnen, dank einfachem Handling spart das anschlussfreundliche Patch Panel Zeit und Nerven. Egal ob privates oder kleines Firmennetzwerk. Verschiedene Ausführungen von 12, 16 oder 24 Anschlüssen bieten immer die passende Lösung alle sind auf einer gemeinsamen Leiterplatte angebracht und gewährleisten übertragungstechnische Eigenschaften der Kategorie 6A (ISO/IEC) nach ISO/IEC 11801 DIN EN 50173-1.

Leistungsmerkmale:

19" / 10"

Einschubgehäuse 1 HE mit 12, 16 oder 24 RJ45-Anschlussbuchsen auf einer gemeinsamen Leiterplatte, 360° Schirmkontaktierung durch Klemmschellen direkt auf der Leiterplatte, ohne zusätzliches Verdrillen des Abschirmgeflechts (geschirmte Ausführung), Anschluss der Adern über LSA-Plus-Schneidklemmen mit farbiger Kennzeichnung

gemäß TIA 568 A und B,
Anschlussfreundlich
bei Einhaltung der aufgedrillten Strecke bei den
Anschlussdrähten auf max.
13 mm,
Ausreichender Abstand zwischen Anschlussklemme
und Schirmkontaktstelle auf der Leiterplatte,
reduziert die Möglichkeit eines Kurzschlusses
zwischen Schirmgeflecht und Anschlussdrähten,
Cat.6A (ISO/IEC)-,
Class EA (ISO/IEC) 500 & Cat.6A-Ausführungen mit
Kontaktüberbiegeschutz: >750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Steckern,
Frontplatte
bedruckt mit Nummern der Anschlussbuchsen,
Gehäuse
aus Stahlblech,
lichtgrau (RAL 7035) oder schwarz pulverbeschichtet,
Abschirmhaube aus rostfreiem Stahl,
Kabelzugentlastung
durch beiliegende Kabelbinder ohne Schrauben und
Spezialwerkzeuge,
Leiterplatte horizontal,
Potentialanschluss
über eine beiliegende PE-Leitung,
Werkzeuglose
Befestigung der Abschirmhaube (geschirmte Ausführung)

Brandschutzklasse:
Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht
relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung:
Nicht relevant
Ausführung: 24 x RJ45 geschirmt
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Kurzbezeichnung: MPP24-HS
K Cat.6A (ISO/IEC)
Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Patch Panel - CAT 6a
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Breite
48,3 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
4,4 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
24 Ports
Technologie

STP-Kabel
Verdrahtungsschema
T568B
Geleisteter Anschluss
24 x RJ-45 weiblich
Verschiedenes
Rack-Größe
48,3 cm (19")
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C

Produkteigenschaften

Zubehörkategorie	Patch-Panels, Anschlüsse und Komponenten
Produkttyp	Patch Panel
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Farbkategorie	Grau
Farbe	Hellgrau, RAL 7035

Weitere Bilder

