

Ruckus Commscope/Access Point R670 WW tri 2x2 2 I 2+4 11be indr 2x2:2 I Min.Menge: 1 Stk

Artikelnummer 999861601
Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Ruckus Commscope/Access Point R670 WW tri 2x2 2 I 2+4 11be indr 2x2:2 I Min.Menge: 1 Stk

Produktbeschreibung:

CommScope Access Point R670 WW tri 2x2 2 I 2+4
11be indr - Access Point - 9,34 Gbps - Ethernet
- Power over Ethernet - Kabellos - Koaxial - Innenbereich
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Accesspoint

Robustes Design

Innen

Breite

22 cm

Tiefe

22 cm

Höhe

4,9 cm

Gewicht

1,02 kg

Lokalisierung

Weltweit

Netzwerk

Formfaktor

Tisch-/Wand-/Deckenmontage

Anschluss technik

Kabellos

Datenübertragungsrate

9.34 Gbps

Data Link Protocol

IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)

Netzwerk/Transportprotokoll

IPv4, IPv6

Cloud-verwaltet

Ja

Frequenzband

2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

Leistung

Maximale Datenrate (2,4 GHz): 689 Mbps

Maximale Datenrate (5 GHz): 5765 Mbps

Maximale Datenrate (6 GHz): 5765 Mbps

Kapazität

Gleichzeitige Clients: 768

SSIDs gesamt: 36

Leistungsmerkmale

2x2:2 Streams, 4x4:4 Streams, SU-MIMO Technologie, MU-MIMO-Technologie, Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), Wireless Intrusion Detection System (WIDS), Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0), sicheres Hochfahren, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), PowerSave, Low Density Parity Check (LDPC), Space Time Blocking Code (STBC), Multi-Link Operation (MLO), preamble puncturing, Webauthentifizierung, Gästezugang, HotSpot 2.0, Captive Portal, WISPr-Authentifizierung, BeamFlex+ Smart Antenna Technology, power over HDBaseT (PoH), Universal Power over Ethernet (UPOE), Polarization Diversity with Maximal Ratio Combining (PD-MRC), ChannelFly, auf Basis von Background-Scan, anpassbares Band Balancing, Client Load Balancing, Airtime Fairness, Airtime-based WLAN Prioritization, Quality of Service (QoS), SmartMesh, VLAN Pooling, Anschluss-basiertes VLAN, GRE-Tunneling, SoftGRE Tunneling, Access Control List (ACL) Support, Device Fingerprinting, Frequenzgrenze, URL-Filterung, LLDP-Support

Verschlüsselungsalgorithmus

WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE, Opportunistic Wireless Encryption (OWE), PMF, Dynamischer PSK

Produktzertifizierungen

W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.11be, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b

Antenne

Antenne

Intern

Gain Level

4 dBi

Internet der Dinge (IoT)

Internet der Dinge (IoT) kompatibel

Ja

Plattform

Matter

Kommunikationstechnologie

Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x 5 GBase-T (PoE) - RJ-45

1 x 1000Base-T - RJ-45

1 x USB 2.0 - Type A

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Verstellbare Akustik-Deckenkonsole

Kennzeichnung

IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1, EN 60601-1-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-5, EN 50121-1, EN 50121-4, IEC 61373, UL 2043, EN 62311, WEEE, RoHS, ISTA 2A

Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

PoE++

Stromversorgungsgerät

Externe Spannungsversorgung nicht enthalten

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - Lebensdauer

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
Bis zu 95 % (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 902-0120-0000, 902-0196-0000

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-PSK, PMF, WPA3, Opportunistic Wireless Encryption (OWE), WPA, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA2, Dynamisches PSK, WEP
Netzwerk - Datenübertragungsrate	9,34 Gbps
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x USB 2.0 - Type A, 1 x 1000Base-T - RJ-45, 1 x 5GBase-T (PoE) - RJ-45
Kommunikationstechnologie	Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
Netzwerk - Formfaktor	Tisch-, Wand- oder Deckenmontage möglich
Kapazität - Kapazität	Gleichzeitige Clients: 768, SSIDs gesamt: 36
Gewicht	1,02 kg
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv6, IPv4
Farbkategorie	Weiß
Netzwerk - Typ	Accesspoint
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos
Service und Support - Typ	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts

Weitere Bilder

